

广东实木贴板烤漆门天然木皮定制烤漆门鸿基门厂

产品名称	广东实木贴板烤漆门天然木皮定制烤漆门鸿基门厂
公司名称	佛山市南海区鸿禧门窗厂
价格	8.00/套
规格参数	品牌:鸿基名门 型号:F-7003 产地:中国佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇岗联西线路11号
联系电话	13690831145

产品详情

广东实木贴板烤漆门天然木皮定制烤漆门鸿基门厂。广东实木贴板烤漆门天然木皮定制烤漆门鸿基门厂 所谓实木复合门一般厂家都是杉木密度板复合后贴木皮做油漆；我公司按招标单位要求设计生产制作的实木复合门，是在汲取先进工艺,总结公司多年生产经验的基础上，形成的一种新型制作方式。它改变了传统镶板门的单一制作方式，具有不易弯曲、翘曲、变形、开裂等特点，广泛适用于高档办公、酒店的新型工艺门。鸿基实木复合门制作工艺说明如下：一、木材处理：木材经过脱脂、蒸煮处理，将木材里面的油脂析出。采用程控蒸气烘干设备进行喷蒸、排潮、烘干处理，水份在12%以下。二、门扇有三大组成部分，即框架、芯板、面层。门边框采用加拿大产铁杉木集成千层材料，进行铣齿指接、拼接，确保不变形、不开裂。站框和横档之间为榫槽。三、芯板采用两层国产杉木板，中间夹一层柳桉三合板，热压胶合而成。(350吨压力，150 高温定型，胶为日本产艾克胶)这完全改变了传统工艺术装板存在吸水膨胀、开裂、装板松动的缺陷。具有不变形、不松动、不开裂的显著优点。四、门架、芯板用集铜设备集压成型后，再组装，并在两面热压胶合6mm厚高密度板。五、粗压成型的门扇面板上，按图纸要求尺寸及方向胶压一层实木单板，单板厚度为0.40mm。六、门套护套采用18mm厚集成木作基材，两侧压6mm厚的高密度板，正视面压贴实木。七、表面平整光滑，可粘贴旋切单板、刨切薄木、油漆纸、浸渍纸，也可直接进行油漆和印刷装饰。八、该工艺制作的门扇，无论从档次、环保等角度都是完全高标准的效果。加强了品质的保证，延长了使用寿命。追求卓越的品质是我们办厂的宗旨，创造世界品牌是我们的目标，选择鸿基门业的产品就等于选择了一流的专业与服务。