

# 聚氨酯复合板电话直销号码

产品名称	聚氨酯复合板电话直销号码
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	690.00/立方米
规格参数	导热系数:0.028 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 聚氨酯复合板电话直销号码

河北兴达保温材料有限公司本着“质量、服务”的经营宗旨，致力于新技术、新工艺的开发、各种产品均符合国家行业的各项规范要求。我们全体员工愿为您提供优质的产品和优质的服务。

“对消费者提供环保产品，传播节能观念，对客户合作双赢共同发展”为企业宗旨,以“诚信、创新、优质、高效”为经营理念。坚持“快捷、严谨、负责、共赢”的企业精神,以产品质量为生命,以先进技术为发展动力,服务客户，造福社会，与您携手共建美好家园，共同开创建建筑节能新局面。望广大客户、经销商与我公司合作！

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

聚氨酯复合板特点：

1、复合A级防火性能：聚氨酯复合板具有聚氨酯优异的保温隔热性能，聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在

高温下也不产生有害气体。经生产工艺的改进再次复合上防火阻燃的玻纤水泥布，可通过国家建筑材料质量监督检验中心的检验认证，符合GB8624-1997规定的复合A级标准。

2、保温效果性能：聚氨酯复合板中的聚氨酯芯材，导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35~40kg/m<sup>3</sup>时为0.018-0.023W/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数低的。抗拉强度及拉伸强度高。

3、耐候性、抗风荷载性能：聚氨酯复合保温板其耐候性、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能及抹面层不透水性能优越并符合国家检测标准。

4、施工简便可适应多种外装饰面：复合板与墙体的粘贴力非常好，可支持多种外装饰材料的荷载，且施工方便无特殊施工禁忌及要求。由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。

6、聚氨酯板孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。

7、综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用大幅度减少而抵消。

聚氨酯复合板是由无机防火卷材与聚氨酯发泡体在一定条件下与其它添加剂按比例混合经专用全自动生产线一次性加工成型的高保温高阻燃的新型保温材料，适用于各种建筑物外墙外保温。