

西安雪峰电器维修 壁挂炉维修费用 蓝田壁挂炉维修

产品名称	西安雪峰电器维修 壁挂炉维修费用 蓝田壁挂炉维修
公司名称	西安市雁塔区雪峰电器维修中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区明德二路20号1-302
联系电话	18292069500

产品详情

壁挂炉如何节能

现在分户式采暖越来越受欢迎，其中燃气壁挂炉采暖基本是用户的一选择。燃气壁挂炉采暖灵活方便、节能环保，而且还可以一机两用，除了采暖舒适之外，还能提供生活热水；因此，非常受用户的青睐；然而，很多用户也担心壁挂炉采暖太耗气，壁挂炉维修费用，增加暖费用。其实在使用壁挂炉时也有一些小窍门，利用这些小窍门，可以有效地避免能源的浪费。小意来和大家讲讲这些小窍门：1.生活热水设定生活用水的温度设定不宜超过50度，人们冬天洗澡的水温一般在40-42度，而夏天在37度左右。当水温超过50度时，水结垢的可能性就会增加，而导热性很差的水垢必然会影响设备的换热效率。2.减少水龙头开关次数在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数，因为每开一次热水龙头，壁挂炉就要启动一次。在重新把水温加热到你想要的温度前，至少需要7秒钟的时间，这段时间内又有部分冷水白白地浪费掉，而且也会浪费燃气。3.室内温度不宜过高在采暖时不要把房间温度加热得太高，室内外的温差太大的时候，人容易生病。据统计，把房间加热到19度要比把房间加热到18度多耗能10%左右。4.使用室内温控器使用壁挂炉的节能伴侣（房间温控器、室外温感等），可有效地节能25%左右。5.长时间无人，可调至低温模式白天上班家中无人时不宜关闭壁挂炉，可将温度档位调至低温即可。很多上班族习惯在家中无人时将壁挂炉关闭，回家后再将壁挂炉调至高温进行急速加热。事实上，这样不但不节能，壁挂炉维修多少钱，反而会更加浪费燃气。科学的做法是通过房间温控器稍微调低室内的温度（如：12摄氏度）。如没有房间温控器，就可以把壁挂炉的采暖温度设到较低的温度区域，尽量让壁挂炉连续小火燃烧，来弥补房间的散热损失。这样，既节能又能到家后立即享受到舒适的温度。6.夜晚可适当调低温度睡前可把房间温度调到低于白天的温度2~3度，如18-20摄氏度，这样也有助于节能。7.定时清洗和保养壁挂炉是一供热集水、电、气一体化的复杂设备。水垢和主热交换器上的积碳，都会使换热效果降低。为了延长壁挂炉的使用寿命，并能有效地节能，用户应每年保养一次壁挂炉，每年大约可节能6%。有些家庭在安装壁挂炉之后，感觉壁挂炉非常耗气，认为是产品问题；事实上，很多时候往往是使用方法的问题。正确地使用一些节能小窍门，可以节省不少燃气。同时，购买热效率高的冷凝炉，也可以有效地节能。

壁挂炉的温度设置

我们知道，壁挂炉具有强大的中央供暖功能，能个性化采暖并提供大流量恒温生活热水。但壁挂炉只有在冬季模式下才会启动采暖功能，所以设置冬季采暖温度的一步就是要将壁挂炉调到冬季模式。

在冬季模式下，壁挂炉可提供生活热水和采暖。启动冬季模式后，蓝田壁挂炉维修，我们还需要设置合适的温度：如果是地暖采暖出水温度应不超出60度，暖气片采暖出水温度则应不超过70度。装有壁挂炉温控器的用户设置温度相当的便捷，需要多少度的室温可以直接通过温控器精准设定；没装温控器的用户则需要根据房间的实际情况调节壁挂炉，控制地暖或暖气片等散热终端的出水温度，通常情况下地暖的出水温度应设成为40 ~50 ，而暖气片出水温度则设置50 ~60 。

误区一：为安全和省电，家里无人时拔掉壁挂炉插头？

家中无人时，把电器设备插头拔掉或断电更安全，这是常识。但壁挂炉本身的多种安全保护功能，例如，防冻保护、水泵及三通阀防抱死功能等等，在断电的情况下就会失去作用，会导致配件损坏。其实壁挂炉电路板常年通电的情况下，耗电量不超过1度。所以，家中无人时壁挂炉无需拔掉插头或断电。

误区二：壁挂炉不怕潮湿？

壁挂炉零部件都是金属或塑料件，为什么会怕潮湿环境呢？说明书中一般也都要求壁挂炉安装在厨房、阳台或设备间，并要求这些地方保持通风干燥。因为壁挂炉长时间在潮湿环境或油烟环境下，水汽及油烟会不断附着到电路板上，由于水及油烟都是电的导体，一旦通电开机，电路板元器件就会功能失灵，导致故障及电路板损坏。给壁挂炉通电，经常使用，保持使用环境的干燥通风，可减少壁挂炉故障。

误区三：壁挂炉不怕电磁辐射？

大部分壁挂炉都是安装在厨房，家中的强辐射电器，如烤箱、微波炉、电磁炉等，使用时请远离壁挂炉，以免辐射影响电路板元器件的正常工作。

误区四：壁挂炉从不清洗和保养？

有的家庭壁挂炉，在连续使用多个采暖季从不清洗和保养，水垢及烟尘致使壁挂炉变得耗气，壁挂炉维修价格，热水忽冷忽热。为维持壁挂炉的效率，应定期清洗和保养。节省燃气可高达25%左右。若每1~2年定期保养，还能有效延长壁挂炉的使用寿命。

误区五：排烟系统根据需求随意搬动和调整？

排烟系统安装不当会造成烟气倒流及不完全燃烧，严重的会引起缺氧，氧化碳中毒甚至炸。所以烟道应该使用原装管道，不能自己随意改用其他烟道，如若需要进行调整需找专业人员上门处理。

误区六：壁挂炉是采暖设备，不会冻坏？

壁挂炉系统由于与水接通，在寒冷的低温环境下，锅炉水泵、暖气片、换热器等部件极易存在被冻坏的可能。冬季使用必须开启防冻保护模式，保证采暖系统水压足够、燃气充足，给壁挂炉通电。长期不在家住，应请专业人士将壁挂炉、暖气片、管道系统的水全部排空。

西安雪峰电器维修(图)-壁挂炉维修费用-蓝田壁挂炉维修由西安市雁塔区雪峰电器维修中心提供。西安市雁塔区雪峰电器维修中心(www.029dainqi.com)为客户提供“西安中央空调维修,西安空气能热水器,西安壁挂炉维修”等业务，公司拥有“西安雪峰电器维修”等品牌。专注于家电维修、安装等行业，在陕西

西安 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：梁先生。