

## 高铝质自流浇注料 自流浇注料 窑炉外壁温度降5度

产品名称	高铝质自流浇注料 自流浇注料 窑炉外壁温度降5度
公司名称	郑州瑞诚耐火材料有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	品牌:瑞诚 规格:0-8 产地:河南新密
公司地址	新密市城关镇耐材工业区
联系电话	0371-56782618 13598855116

### 产品详情

郑州瑞诚耐火材料自流浇注料，是一种无需振动即可流动和脱气的可浇注耐火材料(见耐火浇注料)。其特点是在不降低或不显著降低浇注料性能的前提下，适当加水，无需振动就可浇注成各种形状的施工体。自流浇注料尤其适合薄壁或形状复杂无法振动成型的部位使用。

组成自流浇注料是在低水泥和超低水泥浇注料的基础上发展起来的。它是由一定粒度级配的耐火骨料、粉料和分散剂组成的，其关键是超微粉粒度、数量与分散剂的合理运用，使浇注料能够达到自流和自动铺展开。

性能自流浇注料与振动浇注料相比具有如下优点：(1)能在自重作用下流动而无需振动；(2)能自动铺展开并可达到振动浇注料无法达到的部位；(3)能较好地保证浇注料的性能在实际使用时得以充分体现；(4)可泵送施工，降低劳动强度，施工周期短；(5)减少噪音污染；(6)易于现场进行施工性能测试。

应用自流浇注料具有许多其它种类浇注料无法相比的优点，因此，其使用范围相当广泛。可用于连铸中间罐衬、电炉顶三角区、出钢口、盛钢桶、加热炉、高炉出铁沟、CAS—0B炉、铸铁感应炉、锅炉保护管等。