

# 矿用耐高压胶管总成,政和矿用耐高压胶管总成厂家

产品名称	矿用耐高压胶管总成,政和矿用耐高压胶管总成厂家
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:中通 型号:6-152 产地:景县开发区东区
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	0318-4263991 13784870668

## 产品详情

矿用耐高压胶管总成,政和矿用耐高压胶管总成厂家

矿用耐高压胶管总成中通矿用耐高压胶管总成的主要性能橡胶油管的特性有生理惰性、矿用耐高压胶管总成耐紫外线、耐臭氧、耐高低压，耐温（-80至300度）矿用耐高压胶管总成、透明度高、回弹力强，耐压缩永久不变形、耐油矿用耐高压胶管总成、耐冲压、耐酸碱、耐磨、耐燃、耐电压、导电等性能。液压胶管主要依靠增强层来承受压力。编织胶管是靠胶浆与内外胶层粘牢,由于同一编织层内钢丝之间的相互接触,在承受动压时会因各自伸缩不一而造成钢丝相互之间的磨擦而影响其耐久性。而缠绕管是由缠绕方向不同的两层形成一个工作层,在两层之间有中间胶,因此同一工作层的两层钢丝之间没有交叉点。所以不会在承受动压时同于钢丝间的交叉弯曲而形成应力集中或摩擦磨损。故耐久性好,能承受高压。液压胶管的外胶层粘在增强层上起保护作用,一般采用氯丁橡胶。应注意防止其老化龟裂而影响整个胶管的寿命