

# 日本东丽PA6(日本东丽AMILAN)

产品名称	日本东丽PA6(日本东丽AMILAN)
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

(日本东丽PA6)

日本东丽AMILAN PA6 CM1007 良流动

日本东丽AMILAN PA6 CM1017 标准

日本东丽AMILAN PA6 CM1017XL3 高循环、耐热、低温韧性

日本东丽AMILAN PA6 CM1017K 高刚性

日本东丽AMILAN PA6 CM1026 中粘度、耐热

日本东丽AMILAN PA6 CM1011G-15 标准, 加纤15%

日本东丽AMILAN PA6 CM1001G-15 良流动, 加纤15%

日本东丽AMILAN PA6 CM1001G-20 良流动, 加纤20%

日本东丽AMILAN PA6 CM1011G-30 标准, 加纤30%

日本东丽AMILAN PA6 CM1016G-30 耐热, 加纤30%

日本东丽AMILAN PA6 CM1011G-45 标准, 加纤45%

日本东丽AMILAN PA6 CM1012G-45N 耐热, 加纤45%

日本东丽AMILAN PA6 CM1001R 低翘曲, 无机填充物增强

日本东丽AMILAN PA6 CM1014-V0 非增强, 无卤系列

日本东丽AMILAN PA6 CM1023G1000 非增强

日本东丽AMILAN PA6 CM1003G30 加纤30%

日本东丽AMILAN PA6 U121 高冲击 标准

日本东丽AMILAN PA6 U141 高冲击 超高冲击

日本东丽AMILAN PA6 U127GX07 高冲击 加纤35%

日本东丽AMILAN PA6 CM1046 吹塑成形用 标准

日本东丽AMILAN PA6 CM1061 吹塑成形用 高粘度

日本东丽AMILAN PA6 CM1056 吹塑成形用 高粘度、高冲击

日本东丽AMILAN PA6 CM1046K4 吹塑成形用 高粘度、高冲击

日本东丽AMILAN PA6 CM1056K48 吹塑成形用 加纤20%、高粘度

日本东丽AMILAN PA6 CM1021FS 挤出 标准

日本东丽AMILAN PA6 CM1021TM 挤出 单纤丝用

日本东丽AMILAN PA6 CM1041LO 挤出 深度性、收缩性

了解更多更全面PA6型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！