

# 水性环氧沥青道桥防水材料用法

产品名称	水性环氧沥青道桥防水材料用法
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	固含量:50% 延伸率:800% 拉伸强度:0.5Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

水性环氧沥青道桥防水材料用法，专业生产各类防水涂料、防水卷材、聚氨酯、瓷砖胶等，欢迎有需要者来电咨询。一、产品简介：水性环氧沥青道桥防水材料用法，是一种高分子复合材料，采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。用于桥面防水，可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋腐蚀提高桥体的使用寿命，FYT-1与FYT-2的各项性能指标经建设部评估为国内领先水平。二、产品特性：1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。2、水性环氧沥青道桥防水材料用法，该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。三、技术指标：（依据JT/T 535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）。四、适用范围：适用于高速公路桥梁、水性环氧沥青道桥防水材料用法，城市立交桥及桥涵等防水工程。五、施工介绍：1、水性环氧沥青道桥防水材料用法，施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。3、基层应干净、干燥、无积水。4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。5、防水层施工步骤：（以三涂为例）：1) 涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。2) 大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷一遍涂料。3) 一遍涂料干后即可涂第二遍料。4) 第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。6、涂料用量：0.5-1.0kg/m<sup>2</sup>，涂膜厚度一般0.6~1.3mm，喷涂0.3公斤/m<sup>2</sup>。7、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。六、储存与运输：1、包装产品用带盖铁桶包装，每桶重量为200kg、50kg2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。3、贮存：水性环氧沥青道桥防水材料用法，产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。