

水性环氧沥青防水涂料一遍用量

产品名称	水性环氧沥青防水涂料一遍用量
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	固含量:50% 延伸率:800% 拉伸强度:0.5Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

产品介绍 水性环氧沥青防水涂料一遍用量，是由优质石油沥青及其他活性物质等组成。AMP - 100二阶反应型桥面防水粘结剂主要用于重要及特大水泥混凝土桥梁桥面的防水粘结层，水性环氧沥青防水粘结剂独有的不含水、高渗透、反应型三大特点赋予了其优良的粘结和防水性能。产品特点 水性环氧沥青防水涂料一遍用量，固化后能形成具有高弹塑性的防水粘结层，并且具有优良的耐高、低温性能；高渗透固化作用：能渗透到混凝土底层3~5mm深处，修复水泥混凝土微缺陷，堵塞渗水孔；粘结性能优良：粘结强度达到1.0MPa以上，能使面层混凝土与水泥混凝土桥面板之间形成一个完整的结构层；优良的层间稳定性：与水泥混凝土形成钉子效应，沥青铺装层在一定程度上不单独受力，水性环氧沥青防水涂料一遍用量，抗剪切强度达到1.0MPa以上，从而提高铺装层的耐久性能，延长桥面的使用寿命；完全不含水。应用范围 重要及特大水泥混凝土桥面的防水粘结层；钢桥面的防水粘结层。施工工艺 待界面洁净、水性环氧沥青防水涂料一遍用量，粗糙并完全干燥后，即可进行AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂的施工。可采用人工涂布和机械喷洒两种方式进行。2 所需设备 路面清扫设备 若人工施工：滚涂工具 若机械喷洒：高压无气喷涂机，包括空压机等成套设备。2 施工方式 (1) 人工涂布 施工前，将水性环氧沥青防水涂料倒入适当大小的容器中，轻微搅拌3-5min，由操作人员用滚筒将其均匀地涂布于经过处理的水泥混凝土或其它基面上,注意应尽量滚涂均匀。(2) 喷洒施工 施工前，将容器中的水性环氧沥青防水涂料一遍用量搅拌均匀，然后将搅拌均匀的材料注入喷涂设备——高压无气喷涂机，由施工人员手握喷枪进行喷洒，须做到均匀喷洒。2 用量：约0.35kg/m²。

感谢您的来访，关于水性环氧沥青防水涂料更优惠的报价、图片、施工等具体信息可来电咨询。