

TPU 美国Lubrizol S-190A

产品名称	TPU 美国Lubrizol S-190A
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	中国:官网
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

TEXIN 288：硬度88A，用于注塑，卓越加工性。用于动物标签，车轮，工业部件等。符合FDA
TEXIN 288 LW：芳香族聚醚，硬度88A，可注塑可挤出，低温柔韧性好，耐油耐油脂耐溶剂，高抗冲

，高韧性，高柔韧。用于连铸机、联轴器、套筒、齿轮、轴套等。TEXIN
390：硬度88A，用于注塑，耐水解，用于齿轮、护目镜框、缓冲器、脚轮等。符合FDA
TEXIN 945 U：硬度45D，可注塑可挤出可吹塑，卓越耐水解，热稳定，抗UV。用于靴子、密封件、垫片、油管等。TEXI
N 950：硬度50D，可注塑可挤出可吹塑。卓越耐水解，用于软管、鞋垫、连接器、输送带等。符合FDA
TEXIN 950 U：硬度50D，可注塑可挤出可吹塑，耐水解，耐热，抗UV，用于管、鞋垫、连接器等TEXIN 9
50LW：芳香族聚醚聚氨酯，可注塑可挤出可吹塑，高耐磨损，高抗冲，高韧性，高柔韧，耐水解，抗生
物性。符合FDA
TEXIN 970
U：硬度70D，可注塑可挤出可吹塑，耐水解，耐热，抗UV。用于脚轮、水桶等TEXIN
983：硬度85A，可注塑可挤出可吹塑，985的高熔指版，用于片材、管材和薄膜。符合FDA

TPU 美国Lubrizol [S-190A](#)