

2738钨钢 钨钢 华霖豪特殊钢

产品名称	2738钨钢 钨钢 华霖豪特殊钢
公司名称	东莞市华霖豪特殊钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇涌口村庆丰东路346号
联系电话	13538682898

产品详情

钨钢（硬质合金）具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500 的温度下也基本保持不变，在1000 时仍有很高的硬度。

东莞市华霖豪特殊钢有限公司主营美国肯纳钨钢、日本住友钨钢、台湾春葆钨钢、粉末高速钢、白钢车刀、弹簧钢、进口铝材超硬铝合金、银钨等国内外优质模具钢材。欢迎广大商家前来咨询。

钨钢的烧结过程：

脱除成型剂及预烧阶段，在这个阶段烧结体发生如下变化：成型剂的脱除，烧结初期随着温度的升高，成型剂逐渐分解或汽化，排除出烧结体，2738钨钢，与此同时，钨钢，成型剂或多或少给烧结体增碳，增碳量将随成型剂的种类、数量以及烧结工艺的不同而改变。粉末表面氧化物被还原，2379钨钢，在烧结温度下，氢可以还原钴和钨的氧化物，若在真空脱除成型剂和烧结时，碳氧反应还不强烈。粉末颗粒间的接触应力逐渐消除，粘结金属粉末开始产生回复和再结晶，表面扩散开始发生，压块强度有所提高。

钨钢，又称为硬质合金，是指至少含有一种金属碳化物组成的烧结复合材料。碳化钨，碳化钴，碳化铌、碳化钛，碳化钽是钨钢的常见组份。碳化物组份(或相)的晶粒尺寸通常在0.2-10微米之间，碳化物晶粒使用金属粘结剂结合在一起。粘结剂通常是指金属钴(Co)，M201钨钢，但对一些特别的用途，镍(Ni)，铁(Fe)，或其它金属及合金也可使用。对于一个待定的碳化物和粘结相的成份组合称之为“牌号”。

2738钨钢-钨钢-华霖豪特殊钢(查看)由东莞市华霖豪特殊钢有限公司提供。东莞市华霖豪特殊钢有限公司(www.dghlhtsg.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华霖豪特殊钢——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市石碣镇涌口村庆丰东路346号，联系人：唐先生。