

大口径HDPE波纹管 伟通管业服务至上 汕头HDPE波纹管

产品名称	大口径HDPE波纹管 伟通管业服务至上 汕头HDPE波纹管
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

HDPE管材适用于输送水温度在45 以下的市政排水、建筑室外排水、埋地农田输排水、工业排污、道路排水、污水处理厂、运动场广场工程排水及电气电信工程等。

由于HDPE中空壁缠绕管属化学建材，对节省能源、减小污染、保护环境具有重要意义

连接方式 胶圈承插连接

广州伟通管业有限公司自创建以来，开拓创新，锐意进取，努力实施科技促发展和打造品牌的战略；坚持;质量为上、用户为先，与;诚信、务实;的经营方针。

伟通公司在短短几年内快速发展，成为国内同行业的知名品牌，HDPE波纹管连接方法，公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品通过国家，省级等权威检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。专业赢得了信赖，实力赢得了市场。

伟通牌管坚持“以产品质量为生命，以科技为龙头，以顾客满意为最终目标”的经营方针，力图通过促

进塑料及相关领域的发展，为改善和提高中国乃至世界人民生活环境和生活品质做出贡献。我们用“美化时代之境、塑造未来之最”的口号来激励自己，把“振兴中华民族工业、创建国际企业”作为全体员工奋斗的目标。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户为上”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

伟通牌HDPE双壁波纹管特性：

首先：在强度和刚度上。因为塑料埋地排水管是属于“柔性管”，在正确设计和施工下，塑料埋地排水管是和周围地壤共同承受负载的，所以塑料埋地排水管不需要和“刚性”混凝土排水管一样的刚度和强度。

其次：塑料管由于内壁光滑，对于液体流动的阻力明显小于混凝土管，实践证明，在同样的坡度下，采用直径较小的塑料埋地排水管就可以达到要求的流量；在同样的直径下，采用塑料埋地排水管可以减小坡度（减少铺设工程量）。

又次：在密封性方面，塑料管的连接比较可靠（弹性密封圈承插连接）。

双壁波纹管：管壁截面和扩口为双层结构，其内壁光滑平整，外壁为等距排列的具有梯形中空结构的管材。

工称直径（DN）：管材的公称直径，分内径系列和外径系列两类同时执行。

环向弯曲刚度：管道抵抗环向变形能力的量度。单位：KN/m²

- 强度高，内壁光滑，摩阻小，HDPE波纹管批发，流通量大。
- 不需做混凝土基础，重量轻，安装方便，施工快捷；
- 橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证；
- 柔性接口，汕头HDPE波纹管，抗不均匀沉降能力强；
- 耐酸、碱、盐等各种化学介质的侵蚀；
- 不结垢，易疏通，埋地使用寿命达五十年以上；
- 耐低温性能好，使用范围广，环保好，口径更大。

HDPE管材采用先进管型结构，属国际同步，内部采用优质冷轧钢板骨架，是众多塑料结构管材中环刚

度管材。用复合结构提高钢带增强波纹管的强度是目前国际上塑料管道发展的方向。钢带增强聚乙烯螺旋波纹管已通过了国家化学建筑材料测试中心的各项测试

广州伟通管业有限公司位于广东，大口径HDPE波纹管，是一家集研发、制造、销售服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户信赖、高性价比及优质服务的市政管道产品。

公司引进世界先进的全自动生产设备，年产量可达到15000吨以上。确保产品从原料到成品各个环节的品质。产品经国家化学建材检测中心检测，各项性能指标均符合标准，通过中国环境保护标志认证和国际标准质量体系认证。

HDPE双壁波纹管特性：

- 1、结构独特、强度高、抗压性能强；
- 2、内壁平滑、磨擦阻力小、流通量大；
- 3、耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；4、连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降强；
- 5、埋地使用寿命达五十年以上。

大口径HDPE波纹管-伟通管业服务至上-汕头HDPE波纹管由广州伟通管业有限公司提供。大口径HDPE波纹管-伟通管业服务至上-汕头HDPE波纹管是广州伟通管业有限公司（www.snolm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。