

批发塑料盲管 日照瑞丰橡塑 塑料盲管

产品名称	批发塑料盲管 日照瑞丰橡塑 塑料盲管
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

水力旋流器的突出特点

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售各种旋流管等产品，用途：主要用于马铃薯、木薯、红薯、小麦、玉米、谷（米）类淀粉。其它食品及化工行业的旋流器，下面为您简单介绍一下水力旋流器的一些特点：

- a、占地面积小。
- b、重量轻，不到常规设备重量的1/5。
- c、分离效率高，一般达到85%，高95~99%
- d、可靠性高，无运动部件；维护简便。
- e、流量调节范围宽。
- f、特点：采用了耐磨的工程塑料和呢绒制造。操作简单，清洗方便。连续分离快速，低水耗。

关键词：旋流管，淀粉旋流管，旋流管价格，批发塑料盲管，淀粉旋流管厂家，节能淀粉旋流管

如果您想订购旋流管等产品，欢迎拨打图片上的电话致电咨询合作。

新型旋流管

关键词：旋流管，淀粉旋流管，塑料盲管哪家便宜，旋流管价格，塑料盲管厂家电话，淀粉旋流管厂家

, 节能淀粉旋流管

技术参数：

旋流管直径 (mm) :10-15

进料波美度 (Be) : 4 出料波美度 (Be) :18-22

工作压力 (MPa) :0.3-0.8

单管能力 (Kg/h) :150-300

- 1、用途：主要用于马铃薯、木薯、红薯、小麦、玉米、谷（米）类淀粉。其它食品及化工行业的旋流器。
- 2、特点：采用了耐磨的工程塑料和聚氨酯制造。操作简单，清洗方便。连续分离高效，低水耗。

如果您需要订购旋流管，欢迎致电咨询，我们期待与您的合作。

旋流器简单介绍

水力旋流器是一种“利用流体压力产生旋转运动”的装置。

水力旋流器的工作原理应该包括三个部分：首先，集切向输送流体的静压力产生的旋转运动；继而，在该旋转运动中完成输入物料的空间规律性分布；最后，塑料盲管，经特殊的结构设计完成分离。

液体**从入口沿切向流进入口段后，产生高速旋转。由于**中轻重组分的密度不同，在离心力的作用下，重组分将向旋流器回转壁面处运动，并在壁面附近浓集，在旋转过程中，逐渐向底流出口运动，最终排出旋流器。与此同时，轻组分将向旋流器中心轴处运动，形成中心核，并向入口方向运动，从溢流出口排出。这样就实现了轻重组分的分离。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售旋流器中旋流管配件等产品，希望介绍的以上信息对您能够有所帮助，我们期待与您的合作。

批发塑料盲管-日照瑞丰橡塑-塑料盲管由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。批发塑料盲管-日照瑞丰橡塑-塑料盲管是日照市瑞丰橡塑制品有限公司（rzruifeng.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐传杰。