

# 水泥发泡板电话直销号码

产品名称	水泥发泡板电话直销号码
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	230.00/立方米
规格参数	导热系数:0.056 使用温度:350 防火等级:A级不燃
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 水泥发泡板电话直销号码

发泡水泥保温板粘接力强，主要用于水泥基材料，与建筑主体墙材相容性、亲和力好，粘接牢固，不易脱落，保温系统具有透气性，抗风压、抗震性好，导热系数在0.042-0.055 W/(m·K)。

发泡水泥保温板主要特点：

(1) A级防火，高耐久，建筑节能可达65%以上。

(2) 性价比高，经济适用。水泥发泡保温板生产成本低，施工工艺简单，在所有A级不燃的保温材料中为经济。

(3) 轻质保温。产品干密度120—230kg/m<sup>3</sup>，导热系数在0.042-0.055 W/(m·K)。

(4) 早强、高强。干密度170kg/m<sup>3</sup>的产品，1天强度达0.25 MPa，28天强度0.40MPa。

(5) 粘接力强。水泥发泡保温板为水泥基材料，与建筑主体墙材相容性、亲和力好，粘接牢固，不易脱落，保温系统具有透气性，抗风压、抗震性好。

(6) 施工方便，水泥发泡保温板可粘贴或干挂施工，可用于外墙内保温、外墙外保温，也可用于屋面保温隔热，施工方式灵活多样，适应性强，应用面广。

(7) 绿色环保、无污染、无公害，并能利用工业废渣，节能利废。

(8) 耐久性好，不存在老化问题，与建筑物同寿命。

水泥发泡板应用范围

- 1.用于建筑外围护墙体保温工程；
- 2.用于其它形式外墙保温的防火隔离带；
- 3.用于屋面保温板；
- 4.用于防火门芯板。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

河北兴达保温材料有限公司以“质优价廉”为本，遵循“追求卓越、科技为先，诚信为本、客户至上”的原则，重质量、守信誉的标准化服务态度，赢得了市场的信赖、客户的赞誉。

公司坚持热情周到、快捷、便利的营销理念和善尽公益事业来造福社会大众的责任意识，以品牌作为我们的身份、我们的承诺、我们的能力。热诚欢迎广大商业伙伴及新老用户参与我们的保温事业。