玻璃钢夹砂管道

产品名称	玻璃钢夹砂管道
公司名称	河北聚润玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村
联系电话	13931811637 18732883044

产品详情

产品特点 优良的力学性能玻璃钢管道

http://www.boligangchuguan.net/

比重小(1.8~2.1g/cm3)强度高(300MPa),其比强度远大于钢管和铸铁管,由于在管壁中间层加入树脂砂浆,大大提高了管道刚度,适应在各种土壤环境及海底铺设。 水力学性能优玻璃钢管道内表面十分光滑、摩擦阻力小(n 0.0084),能明显减少沿程压力损失、增大流量,在相同流量的情况下,可以选用较小的管径或功率较小的输送泵,从而降低了工程初期投资、节约能耗(降低运行成本)。 可设计性好,适应范围广可以通过改变选材、缠绕角和铺层的设计以适应不同的工作压力、介质、刚度(或埋设深度)要求,从而制成不同压力等级和特殊性能的玻璃钢管道。 防污,无毒光滑的内壁不结垢、不滋生藻类等微生物,对水质无二次污染。通过选用食品级树脂制作的管道可以用于输送饮用水。 接头少,密封性好玻璃钢管道单根长度一般为12米,采用双"O"型密封圈承插连接,每个接口均可试压,密封可靠。 重量轻,易于运输、安装玻璃钢夹砂管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4,水泥管道的1/10。运输装卸方便,安装效率高、成本低。