

藤仓CT50高精度光纤切割刀

产品名称	藤仓CT50高精度光纤切割刀
公司名称	重庆鑫麒光通信设备有限公司
价格	5300.00/把
规格参数	品牌:藤仓 型号:CT50 产地:日本
公司地址	重庆市沙坪坝区富洲路8号附17号附9-107号
联系电话	15823510989

产品详情

藤仓CT50高精度光纤切割刀

适用范围：光纤通信工程与维修 CATV工程与维护 光缆生产厂家产品特点：

- 前所未有的抗摔能力

— 针对防止掉落产生的影响特别设计，可以经受住各个角度以及方向的掉落

- 极其便捷的一步操作

— 切割操作步骤简化，无需推入滑块

- 打开范围大操作空间佳

— 光纤进出空间加大，不易伤纤

- 耗材的保养和更换无需工具（更换刀面）

— 更换刀面的操作极其简单，只需要拨动背面的拨盘

- 无线连接智能控制

— 通过和熔接机的无线连接，由熔接机判断切割角度的优劣，控制切割刀自动旋转刀面

产品型号指南：

适用光纤

玻璃光纤

光纤芯数

1到12芯

包层直径

125um

光纤放置

光纤夹具

光纤托盘: AD-50

涂覆层直径

0.25 to 0.9mm

0.16 to 0.9mm 2 to 3mm 皮线或者尾纤

切割长度

10mm(from the edge of FH:13mm)

5 to 20mm (coating dia. = 0.25) 10 to 20mm (coating dia. > 0.25)

切割角度

标准情况下 0.5度

刀片寿命

60,000 芯(1,250 根 x 16 位置 x 3 高度)

刀片位置

16个位置和3个高度

无线连接环境

Bluetooth 4.1 LE

电源供应

AAA (LR03) dry battery: 2pc

尺寸大小

120(W) x 95(D) x 45(H)mm

重量

320g

操作环境

0 to 95% RH and -10 to 50 (non-dew)

存储环境

0 to 95% RH and -40 to 80 (non-dew)

环境适应能力

防冲击: 76cm (30inch) 全方向的掉落

防尘: 暴露在灰尘下(相当于0.1到500 μ m直径大小的硅酸铝粉末)

防雨: 降水量在10mm/hr的情况下10分钟

标准配置:

本体

CT50

1pc

光纤托盘

AD-50

1pc

携带盒

CC-37

1pc.

螺丝刀

HEX-01

操作手册

M-CT50-E

