

FYT-1聚合物改性沥青防水涂料厂家直销

产品名称	FYT-1聚合物改性沥青防水涂料厂家直销
公司名称	惠州市森德宝建材有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	森德宝:fstl SDB-6:50KG/桶 广东:惠州
公司地址	惠州市惠城区马安镇马安管理区井头布子
联系电话	18512322562

产品详情

FYT-1聚合物改性沥青防水涂料产品简介：

FYT-1改进型防水涂料，是一种高分子复合材料，产品经交通部公路工程检测中心测试，全部技术指标均符合JT/T575-2005标准要求；符合JT/T041-2000（公路桥涵施工技术规范），采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

FYT-1聚合物改性沥青防水涂料产品特性：

- 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

FYT-1聚合物改性沥青防水涂料技术指标：

主要技术指标（依据JT/T 535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）

适用范围：

适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。

施工、运输和贮存：

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 3、基层应干净、干燥、无积水。
- 4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。
- 5、防水层施工步骤：（以三涂为例）
 - 1)涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。
 - 2)大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷第一遍涂料。
 - 3)第一遍涂料实干后即可涂第二遍料。
 - 4)第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。
- 6、涂料用量：0.5-1.0kg/m²，涂膜厚度一般0.6~1.3.mm，喷涂0.3公斤/m²。
- 7、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
- 8、包装产品用带盖铁桶包装，每桶重量为200kg、50kg
- 9、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。
- 10、贮存：产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

惠州市森德宝建材有限公司是一家专业从事新型建筑材料有限公司，是一家集研发、生产、销售为一体的科技综合性建材公司，公司自创立以来一直专注于PB-1聚合物改性沥青防水涂料,PB-2聚合物改性沥青防水涂料,FYT-1路桥专用防水涂料，FYT-2聚合物桥面防水涂料，HUT-1反应型桥面防水，HUG-13桥面防水剂，911聚氨酯防水，BMP-3路桥防水，沥青玛蹄脂，橡化沥青非固化防水涂料，环氧基硅烷改进型浸渍液，M1500水性渗透型无机防水剂，ADS-100二阶反应型防水粘结材料桥梁材料，JRK三防一体防护防腐涂料，