

德国weidmuller魏德米勒 W系列 接地型接线WPE2.5

产品名称	德国weidmuller魏德米勒 W系列 接地型接线WPE2.5
公司名称	重庆智镁电气科技有限公司
价格	8.93/片
规格参数	品牌：:魏德米勒 型号：:WPE 2.5
公司地址	重庆市南岸区铜元局战备码头三期管理用房二幢 二楼（2-147）
联系电话	15057553762 18883279363

产品详情

重庆智镁电气科技有限公司提供weidmuller魏德米勒W系列 接地型接线WPE 2.5-1010000000

订货数据类型WPE 2.5订货号1010000000版本接地型接线端子, 螺钉联接, 2.5 mm, 300 A (2.5 mm), 绿/黄GTIN (EAN)4008190143640最小包装数100 pc(s).可提供库存品

尺寸及重量宽度5.1 mm宽度 (英寸)0.201 inch高度60 mm高度 (英寸)2.362 inch深46.5 mm深度 (英寸)1.831 inch深度 (含 DIN 导轨) 47 mm重量18.86 g净重16.22 g额定数据IECEX/ATEXATEX 证书号DEMKO14ATEX1338UIECEX 证书号IECEXULD14.0005U导线最大压接面积(ATEX)2.5 mm导线最大压接面积 (IECEX)2.5 mm工作温度范围应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEX-一致性证书EN 60079-7 标识Ex eb II C GbEx 2014/34/EU 标签II 2 G D可压接导线 (额定联接)DMS 电动螺丝刀的扭矩设置1剥线长度10 mm压接范围, 最大4 mm压接范围, 最小0.05 mm压接螺钉M 2.5导线最大压接面积 AWGAWG 12导线最小压接面积 AWGAWG 30导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 4 mm导线连接截面积, 单股硬导线, 最小0.5 mm导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大2.5 mm导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小0.5 mm导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大2.5 mm导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小0.5 mm接线截面积, 多股线, 最大4 mm接线截面积, 多股线, 最小1.5 mm最大压接面积 软导线4 mm最大拧紧力矩0.6 Nm最小压接面积 软导线0.5 mm最小拧紧力矩0.4 Nm测量规 按照 60 947-1 标准A3联接点数量2 联接类型螺钉联接螺丝刀口尺寸0.6 x 3.5 mm连接方向上方额定数据额定横截面2.5 mm相邻端子的额定电压800 V标准IEC 60947-7-2体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准1.33 m 相邻端子的额定浪涌电压8 kV污染等级3

具体；产品参数及技术方面的问题，可以咨询本公司或直接向厂家咨询！

本公司专业销售：魏德米勒WEIDMULLE、菲尼克斯(PHOENIX)、西门子、法国施耐德、上海人民电器（上联品牌）、常熟开关、杭州之江开关、电缆防水接头产品。欢迎新老客户来电洽谈。

重庆智镁电气科技有限公司

公司地址：重庆市高新区陈家坪金冠机电市场

手机：18883279363

QQ：676438916

联系人：王从春

技术部:

沈工:13868768384