

# 菲尼克斯 分断测试端子-URTK/S RD重庆

产品名称	菲尼克斯 分断测试端子-URTK/S RD重庆
公司名称	重庆智镁电气科技有限公司
价格	6.61/片
规格参数	品牌：:菲尼克斯
公司地址	重庆市南岸区铜元局战备码头三期管理用房二幢二楼（2-147）
联系电话	15057553762 18883279363

## 产品详情

重庆智镁电气科技有限公司提供URTK/SRD菲尼克斯电流端子urtk/sRD菲尼克斯端子。分断测试端子 - URTK/S RD - 0311812

分断测试端子，带滑块，接线方式:螺钉连接，接线容量：0.5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>，AWG: 20 - 10，宽度: 8.2 mm，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 红色。 1=端板 3=固定式桥接件  
4=适用两个端子的开关桥，可在分断点的两侧使用，向内切换动作  
5=用于两个端子的开关桥，可在分断点的两侧使用，向外切换动作  
7=开关桥，三相短接电流互感器，仅在右侧 8=开关锁，可防止分断滑片启动  
9=隔片，用于端子中央内的邻近桥接件的电气绝缘 10=分组隔板

### 概述层数1

连接量2

电位1

额定横截面6 mm

颜色红色

绝缘材料PA

阻燃等级，符合UL 94V0

额定浪涌电压6 kV

污染等级3

过电压等级III

### 绝缘材料组I

额定条件下的最大功耗1.31 W

最大负载电流57 A

(当连接截面积为10 mm的导线时)

额定电流IN41 A

额定电压 UN400 V

开口式侧板是

尺寸宽度8.2 mm

端板宽度2.2 mm

长度72 mm

NS 35/7,5高度51.5 mm

NS 35/15高度59 mm

NS 32高度56.5 mm

通用型接线端子UK系列产品具有下列对于实际应用很有意义的典型特征：

- 1、端子具有通用安装因而可安装在U型导轨NS 35及G型导轨NS 32上。
  - 2、封闭型的螺钉引导孔能够确保理想的螺丝刀操作。
  - 3、对于多个截面等级的端子配备有统一附件，例如端板、分组隔板，等等。
  - 4、电位分配可通过接入端子中央的固定桥接件或插入接线腔体的边插式桥接件来实现。
  - 5与普通端子外形一致的接地端子和N线滑块分断端子。
  - 6、采用标识系统ZB、、、可实现统一标识。端子的应用领域如：发电与输配电、汽车制造业、造船业以及岸上和海上作业平台、建筑物布线、生产自动化和过程自动化、机械设备、化工等。
- 具体；产品参数及技术方面的问题，可以咨询本公司或直接向厂家咨询！ 批发说明 采购金额一次性总价达到50000元以上均可以享受国内免运费服务.注：运输方式以货车货运，不包括快递或其他运输方式，如需较快方式运输的费用需自行承担。一次性采购总价达到100000元以上可以享受货到验收付款。

本公司专业销售：魏德米勒WEIDMULLE、菲尼克斯(PHOENIX)、西门子、法国施耐德、上海人民电器（上联品牌）、常熟开关、杭州之江开关、电缆防水接头产品。欢迎新老客户来电洽谈。

重庆智镁电气科技有限公司

公司地址：重庆市高新区陈家坪金冠机电市场

手机：18883279363

QQ：676438916

联系人：王从春

技术部:

沈工:13868768384