

龙口市福昌包装机械有限公司专业生产发泡管棒设备，CE认证

产品名称	龙口市福昌包装机械有限公司专业生产发泡管棒设备，CE认证
公司名称	龙口市东莱福昌塑机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:福昌 型号:FC-90 产品别名:发泡管棒生产线
公司地址	龙口市牟黄公路绛水河桥东
联系电话	86 535 8507308 13791284281

产品详情

品牌	福昌	型号	FC-90
产品别名	发泡管棒生产线	产品用途	用于空调护套、管道隔热、玩具护栏及娱乐设施等领域。
类型	EPE发泡机	发泡原理	丁烷
发泡倍率	10-40	生产能力	60-80 (kg/h)
电动机功率	37 (KW)	螺杆直径	90 (mm)
螺杆长径比	55 : 1	重量	5000 (kg)

epe物理发泡管(棒)机组产品介绍：pe发泡管是一种新型发泡材料，因其管材发泡倍率高，弹性好，保温隔热性能佳，广泛应用于空调护套、管道隔热、玩具护栏及娱乐设施等领域。pe发泡棒作为一种新型发泡填充装饰物材料，被广泛应用于席梦思床垫、沙发梗边、汽车座垫、沙发靠背及高档服装的定型、填充和装饰，因其绝佳的回弹性，还被应用于建筑收缩缝的填充料。

主要技术参数：

项目		epe发泡管机组				epe发泡棒机组			
机型		fc-75	fc-90	fc-105	fc-120	fc-75	fc-90	fc-105	fc-120
螺杆长径		1:55	1:55	1:55	1:55	1:55	1:55	1:55	1:55
螺杆转速	r/min	1-55	1-55	1-55	1-55	1-55	1-55	1-55	1-55
发泡倍率		20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
制品规格	mm	10-60	20-80	20-100	20-120	6-50	6-80	10-100	10-120

冷却方式	风冷、水冷								
装机容量	kw	65	90	100	120	65	90	100	120
外形尺寸	m	15x2x2.5	18x2x2.5	20x2.5x2.5	22x3x2.5	15x2x2.5	18x2x2.5	20x2.5x2.5	22x3x2.5
机器重量	t	6	8	9	10	6	8	9	10