

重庆Weidmuller 魏德米勒接线端子SAKDU 2.5N

产品名称	重庆Weidmuller 魏德米勒接线端子SAKDU 2.5N
公司名称	重庆智镁电气科技有限公司
价格	.92/片
规格参数	品牌：:魏德米勒
公司地址	重庆市南岸区铜元局战备码头三期管理用房二幢二楼（2-147）
联系电话	15057553762 18883279363

产品详情

Weidmuller 魏德米勒接线端子SAKDU 2.5N-1485790000

商品信息

商品名称：Weidmuller 魏德米勒 SAKDU 2.5N SAKDU 2.5N接线端子 魏德米勒

品牌：魏德米勒

系列：SAK

商品毛重：27.00 g(克)

分类：电器元件、连接器及电缆/连接器/DIN 导轨端子

产品详细：

新型SAK系列接端子采用改型的PA66材料，具有V0阻燃等和120度的工作温度，经典的压线框接线技术保证了可的接及很高的压紧力。尺寸在不降低相关电气技术参数的基础上缩小了。产品可以在更紧凑的空间里得到用。厚度/度/高度，安在TS35上 5.5/ 44.5/ 41 mm流/接面 24/ 2.5 A/mm²接范 0.5-2.5 mm²额定电压：800V (IEC认证) 600V (UL认证)额定电流：24A (IEC认证) 20A (UL认证)

尺寸及重量宽度5.5 mm宽度 (英寸)0.217 inch高度44.5 mm高度 (英寸)1.752 inch深40 mm深度 (英寸)1.575 inch深度 (含 DIN 导轨) 41 mm净重5.5 g可压接导线

(额定联接)剥线长度10 mm压接范围，最大2.5 mm压接范围，最小0.5 mm压接螺钉M

2.5导线最大压接面积 AWGAWG 12导线最小压接面积 AWGAWG 20导线连接截面积，单股硬导线，最大

2.5 mm导线连接截面积，单股硬导线，最小0.5 mm导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN
46228/1，最大2.5 mm导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN
46228/1，最小0.5 mm导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN
46228/4，最大2.5 mm导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN
46228/4，最小0.5 mm最大压接面积 软导线2.5 mm最大拧紧力矩0.6 Nm最小压接面积
软导线0.5 mm最小拧紧力矩0.4 Nm测量规 按照 60 947-1
标准A3联接点数量2 联接类型螺钉联接连接方向水平进线材料参数材料PA
66/6颜色编码灰色阻燃等级符合 UL
94V-0额定数据额定横截面2.5 mm额定电压800 V额定电流24 A最大电流24 A额定浪涌电压8
kV污染等级3过压等级III额定数据 (UL) UR 证书号E60693最大导线尺寸 工厂接线 (UR)12
AWG最大导线尺寸 现场接线 (UR)12 AWG最小导线尺寸 工厂接线 (UR)20 AWG最小导线尺寸 现场接线
(UR)20 AWG

本公司专业销售：魏德米勒WEIDMULLE、菲尼克斯(PHOENIX)、西门子、法国施耐德、上海人民电器
(上联品牌)、常熟开关、杭州之江开关、电缆防水接头产品。欢迎新老客户来电洽谈。

重庆智镁电气科技有限公司

公司地址：重庆市高新区陈家坪金冠机电市场

手机：18883279363

QQ：676438916

联系人：王从春

技术部:

沈工:13868768384