

电力安装施工 安徽琪祥电气科技(在线咨询) 安徽电力安装

产品名称	电力安装施工 安徽琪祥电气科技(在线咨询) 安徽电力安装
公司名称	安徽琪祥电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市霍邱县城关镇五里村
联系电话	13335643777

产品详情

众所周知电力安装是一个高危的工作品类，需要在执行前做好全面的安全规划，依赖专业的工作人员落实安装工作的全面开展，做好全面的规划和计划实现才能更好满足合作及电力安装的基础要求，所以口碑好的电力安装公司在安装开展中必然会遵循以下基本要点，从根本上为安全高效有保障的电力安装工作完成保驾护航。

不同的电力安装技师其所擅长的电力安装内容不尽相同，因而防震的电力安装公司在人员的定岗定位上非常慎重，会根据每一个电力安装的模块内容落实针对性极强的人员，从根本上确保针对性与店里安装内容的吻合度。电力安装公司认为只有从人入手才能促使所有原材料功效的发挥，才能使为安装工作的高品质实现提供真正有价值的保障。

安徽琪祥电气科技有限公司是一家集设计、生产、销售、电力安装为一体的企业，是正泰电气集团在六安的特许一级分销商；公司成立于2008年，凭借在电力系统领域的专业水平和诚信为本的经营理念，在六安地区迅速崛起。公司以正泰为主打品牌，销售正泰电气系列产品，高低压电气，输送配电设备，仪器仪表，电力安装施工，电线电缆，成套设备，电工电料，电力安装资质，电力金具等。

电力安装公司讲解电力线路杆塔位置选择的重要原则是不能妨碍交通运输，所以，电力线路杆塔一般建设在农田或者路边。杆塔的材料一般选用铁塔，塔型按照受力一般可以分为耐张塔型与直线塔型。在确定塔型时，需要根据施工地点的地形与施工条件进行选择，只有适合具体的施工环境，才能确保施工的可靠性、经济性与可维护性。此外，电力安装公司讲解还要优先选择施工地点建设过的塔型，这样可以有效加快建设速度，提高建设质量。一般来说，安徽电力安装，铁塔更适合建设在施工运输难度大或者跨度大的区域，而钢筋混凝土杆更加适合于平地与丘陵地区。

拉棒从拉盘拉出方向要与拉线对应，而拉盘埋入时拉盘的平面要与拉棒垂直，拉线棒与拉线盘的连接应使用双螺母。埋设拉线盘的拉线坑应有滑坡（马道），拉线坑、杆坑的回填土，应每0.3m夯实一次，最后必须培出高于地面0.3~0.5m的防沉土台，在拉线和电杆易受洪水冲刷的地方，应设保护桩。

采用楔型线夹及UT型线夹固定的拉线安装时，要做到：

- 安装前丝扣上应涂润滑剂；
- 夹舌板与拉线接触应紧密，建筑电力安装，受力后无滑动现象，线夹的凸肚应在尾线侧，安装时不得损伤导线；
- 拉线弯曲部分不应有明显松股，线夹处露出的尾线长度不宜超过0.4m；
- 同一组拉线使用双丝夹时，其尾线端的方向应作统一规定。

采用拉桩杆的拉线安装应符合下列规定：

- 拉桩杆埋设深度不应小于杆长的1/6；

电力安装施工-安徽琪祥电气科技(在线咨询)-安徽电力安装由安徽琪祥电气科技有限公司提供。电力安装施工-安徽琪祥电气科技(在线咨询)-安徽电力安装是安徽琪祥电气科技有限公司（www.ztxndq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王敬祥。