

# 文登污泥处理设备 海晶重工 河道泥浆处理设备

产品名称	文登污泥处理设备 海晶重工 河道泥浆处理设备
公司名称	山东海晶重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13583668709

## 产品详情

### 污泥脱水设备污泥处理设备

集装箱式一体化污泥脱水设备适用场合：

- 1.旅游风景区、别墅区、住宅区、油田钻井队、矿区、燃气站、变电站、车站、收费站、高速服务区、村庄、小集镇等的生活污水处理或回用；
- 2.临时工地的污水处理或回用；
- 3.医院、疗养院、养老院的污废水处理。
- 4.工业企业的生产废水处理或回用。

集装箱式一体化污泥脱水设备特色：

- 1.安装投用快捷，即接即用，出水迅速达到标准要求，打桩污泥处理设备，大大缩短施工周期；
- 2.移动搬运方便，用户可根据需要更换不同安放地点，也可多处共用一套处理设备，巡回使用，节省设备投资；
- 3.处理效果稳定可靠；
- 4.占地面积比普通工艺设备小50%以上，节约用地。
- 5.设备全自动运行，无需专人值守，无需加药，污泥产量少，维护简便，节省运行费用。

根据客户的要求，山东海晶环保推出的可定制集装箱系列，满足了该客户的不同需求。

本系统包含：

- 1、污泥脱水设备 XF 353L
- 2、自动加药装置 PJY-1500
- 3、加药泵、污泥泵、电控柜
- 4、管道附件等

### 污泥带式压滤机保养的注意事项

1. 调试正常的污泥带式压滤机方可进料工作，每班工作前要对整机作全面检查。机械压紧传动部件及减速箱必须加足润滑油；液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力，液压油一般每年更换一次，更换时应对液压系统作一次全面清洗，文登污泥处理设备，液压站工作压力小于油缸工作压力，但不能低于过滤压力允许值，过小会引起较大渗漏，过大会损坏机件。
2. 禁止在滤板少于规定数量的情况厂开机工作，以免损坏机件。加料前检查滤板排列情况，河道泥浆处理设备，滤布不能有折叠现象，防止发生较大渗漏；卸饼后滤板一定要紧靠压紧排列整齐。
3. 待一切正常后方可压紧滤板加压过滤，过滤压力和过滤温度必须在规定范围之内，过滤压力过高会引起渗漏，过滤温度过高塑料滤板易变形，加料时悬浮液要浓度均匀。不得有混杂物；卸饼后滤布及滤板必须冲洗干净，不允许残渣粘在密封面或进料通道内，否则会影响进料畅通及滤板的密封性，从而起因滤板两侧压力不平衡，导致滤板变形损坏。

泥浆压滤机属于带式污泥处理设备，可以减少沉淀池及污泥浓缩池，节约污水站建设成本。泥浆压滤机巧妙运用多重环片自动清洗过滤技术代替了传统滤筛过滤，济宁叠螺污泥脱水机，自身清洗过滤技术确保脱水机连续稳定的泥水分离效果，通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力，以及游动环与固定环之间的微小缝隙，实现对污泥进行挤压脱水，是一种新型的固液分离设备。

构造原理：

1. 泥浆压滤机的主体是由固定环和游动环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部，后段为脱水部。
2. 固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。
3. 螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时，也不断带动游动环清扫滤缝，防止堵塞。
4. 污泥在浓缩部经过重力浓缩后，沙场污泥处理设备，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小，以及背压板的阻挡作用下，产生极大的内压，容积不断缩小，达到充分脱水的目的。

脱水原理：

污泥在浓缩部经过重力浓缩后，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小，以及背压板的阻挡作用下，产生内压，容积不断缩小，达到充分脱水的目的。

文登污泥处理设备-海晶重工-河道泥浆处理设备由山东海晶重工有限公司提供。山东海晶重工有限公司（[www.qzhaijing.com](http://www.qzhaijing.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海晶重工——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州市经济开发区，联系人：梁增涛。