步入式恒温恒湿试验箱设备特点及性能参数

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱设备特点及性能参数
公司名称	广东长丰仪器有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:长丰仪器 型号:CFTG 产地:广东东莞
公司地址	长安镇振安路乌沙段咸西工业区14号
联系电话	0769-81769118 13922972915

产品详情

手机：13922972915。

宁波步入式恒温恒湿试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境，步入式恒温恒湿试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。

设备特点

1，造型设计完美：,

圆弧造型及表面喷涂处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。

2，大型观察窗视野宽广明亮：,

采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。

3，水电分离确保安全：

加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。

4，冷冻及控制系统先进可靠：,

原装进口控制器，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，

操作简单易学。

主要特点：

更宽的温湿度范围：5～98%RH

进口控制器：日本OYO，韩国三元TEMI系列，USB无纸记录仪接口。

电子式湿度传感器，超低湿度范围：5%RH～98%RH

采用本公司专利技术，效率更高，更省电。

双蒸发器设计，无霜运行技术，能长期连续运行。

精准PID控制，温度波动≤0.3℃

能量需求控制，较同类设备更节省电力。

制冷效率高，降温速率较同类设备快30%。

价格较高，但也只有进口同类设备的70%左右。

恒温恒湿试验箱型号说明

CF-XXX-T-G（例如CF-150-40-G)

CF：公司代码(长丰仪器）

XXX：代表内箱容积(100,150,225,306,408,512,800,1000)

可根据客户需求订制

T：代表温度范围：0℃～150℃，-20℃～150℃，-40℃～150℃，-70℃～150℃

G：代表高端系列

我公司主要经营高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温度变化试验箱、步入式老化房，淋雨试验箱、沙尘试验箱等。