

# 卫生级不锈钢管316L薄壁卫生焊管厂家

产品名称	卫生级不锈钢管316L薄壁卫生焊管厂家
公司名称	温州华盾钢业有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	材质:316L 厂家:温州华盾钢业 品类:卫生级不锈钢管
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道天中路988号C区（注册地址）
联系电话	0577-86133663 18989768065

## 产品详情

卫生级不锈钢管316L薄壁卫生焊管厂家

温州华盾钢业主要生产卫生级不锈钢管，卫生级管件，材质有304/316L为主，其他材质有310S，2205等材质，规格 6- 219mm，厚度0.8-3mm

是外表和内腔都抛光如镜面般的管，感官要求：接触食品的表面应光洁，无污垢、锈迹，焊接部应光洁，无气孔、裂缝、毛刺。在产品或最小销售包装上应标识“食品接触用”。在产品或最小销售包装上应标识不锈钢类型。

普通304管种类很多，管内腔未必抛光。

但两者在成份、理化指标、规格性能上无区别。

厚度一般都是1.2到2.0之间,价格都是按米数卖的.

工业上表面就银白色,厚度在2.0以上.价格是按公斤卖.

卫生级不锈钢管主要应用于食品，饮料，酒类，生物工程等生产设备及流水线。

主要是针对不锈钢管的表面光洁度，禁油度以及钝化层进行要求；

1.表面光洁度：针对钢管的内外表面进行抛光处理，使得钢管表面呈亮面；也就是我们常说的镜面。主要是防止管内走的流体物质在管内形成挂壁，时间长了容易污染而且形成管内堵塞。

2.钝化层：抛光完成后需将钢管放入钝化池进行浸泡，用酸性钝化液将钢管表面氧化形成钝化层，以达到钢管的抗腐蚀效果。

3.禁油度：钝化完成后进行禁油清洗，将钢管表面的油污等去除。完成后需用油脂分析仪进行检验。主要防止管壁本身的油污污染到管内走的流体物质。

$P=2 \quad * \quad /D=2*2100*2/46 \quad 180\text{kgf/cm}^2 \quad 18\text{MPa}$

P耐压

许用应力 ( 304不锈钢取 $2100\text{kgf/cm}^2$  )

壁厚

D内径

材质正宗304，无麻坑，内外光洁度320目以上，欢迎垂询