

四川高分子盖板 成都高分子水篦子厂家价格

产品名称	四川高分子盖板 成都高分子水篦子厂家价格
公司名称	四川省锦虹市政设施有限公司
价格	1.00/套
规格参数	自主:1
公司地址	成都市二环路西三段19号
联系电话	159-2898-7618 15928987618

产品详情

四川高分子盖板 成都高分子水篦子厂家价格--159-28987618

技术特征

复合并盖在技术上有以下方面的特点：

复合并盖采用新高分子复合材料，以钢筋为主要的内部骨架，经过高温模压生产而成，强度可以承受50吨的重量。

井盖重量轻，方便运输和安装，可以大大的减轻劳动强度。全新树脂井盖具有很好的防盗性能，因为合成树脂材料无回收的价值，有效的杜绝了“城市黑洞”的出现。

复合并盖精度高、耐腐蚀，经过高温模压生产，具有很好的耐酸碱、耐腐蚀的能力，有效的延长了树脂井盖的使用寿命。

安装特征

随着技术的不断发展,井盖作为市政和建筑的常用材料得到了快速的发展,下面给大家讲一下复合井盖的安装注意事项:

一、 为保持盖外表的美观,表面花纹和字迹的清晰,以沥青路面施工时应用簿铁皮或木板覆盖在井盖上,黑色井盖也可用废机油等刷涂盖面,防止沥青喷在井盖上.

二、 井盖的砖砌体砌筑,应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或者说长X宽、方圆,也可相应参照标准执行,并在井盖外围浇铸宽为40cm的混凝土保护圈,保养期要在10天以上.

三、 在沥青路面上安装井盖时,一定要注意避免施工机械直接碾压井座,在路面整体浇铸时,应予在路面预留比井座略大的孔,在沥青铺完后安置.

四、 混凝土将井座浇铸或沥青铺设后,应及时将井盖打开清洗,避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体,以免影响日后开启

安装过程

在安装复合井盖时要按照以下四个步骤：

1、 在安装之前，井盖地基要整齐坚固，要按井盖的尺寸确定内径以及长和宽。

2、 在水泥路面安装复合井盖的时候，要注意井口的砌体上要使用混凝土浇注好，还要在外围建立混凝土保护圈，进行保养10天左右。

3、在沥青路面安装复合井盖要注意避免施工的机械直接的碾压井盖和井座、以免发生损坏。

4、为了保持井盖的美观以及字迹、花纹的清晰，在路面浇注沥青和水泥要注意不要弄脏井盖。

产品特性

复合井盖内部使用网状钢筋增强，关键受力部分特殊加强，在发生不可避免的外力冲击时，可迅速分散压力保证人车安全。

不含金属，石塑井盖和混凝土井盖钢筋骨架还不到井盖总重的1/10。没有多大的偷盗价值。而且由于井盖强度极高，要从井盖内取出这一小点钢筋是极难的。

特点

1、强度高：具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度，有韧性。长期使用后该产品不会出现井盖被压碎及损坏现象，能彻底杜绝“城市黑洞”事故的发生。

2、外观美：表面花纹设计精美，颜色亮丽可调，美化城市环境。

3、使用方便，重量轻：产品重量仅为铸铁的三分之一左右，便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强度。

4、无回收价值，自然防盗；根据客户需要并设有锁定结构，实现井内财物防盗。

5、耐候性强：井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在 - 50 ~ +300 环境中正常使用。

6、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。