

保温结构一体板厂家

产品名称	保温结构一体板厂家
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	88.00/平米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

保温结构一体板厂家

河北兴达保温材料有限公司是保温结构一体板专业生产厂家。优质、系统、全面、快捷的服务是企业发展的基础。经过多年的不断探索和进取，我们形成了“以周到的服务，赢得顾客满意。”的服务理念。并以严格的管理、先进的技术创建国内的服务企业为目标，制定了“以规范的管理，保障质量标准。以新的技术，促进质量的提升。”的质量方针，坚持“重视合同，确保质量，准时交付，严守承诺。”的原则，构建良好的销售服务体系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务!

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

一保温结构一体板性能特点:

- 1、保温层低导热：选用自有优质挤塑保温板，低导热系数，高热阻，热阻长期保持率高。
- 2、高压缩强度：针对模板荷载需求，保温层挤塑板选用特制压缩强度200KPa以上的高强度挤塑板。
- 3、高抗折破坏荷载：经国家建筑材料质量监督检验中心检测，FS复合保温外模板抗折破坏荷载高达4857N,满足现浇混凝土浇筑需要。
- 4、保温过渡层：采用柔性渐变的结构体系，缓释因环境温度变化产生的应变。同时保温过渡层参与节能计算，降低保温层厚度。

二保温结构一体板系统优势

- 1、保温与建筑结构同寿命。

FS复合保温外模板与结构混凝土浇筑成整体，有效避免了传统保温系统空鼓、脱落等现象，保温层选用自有优质挤塑板寿命更是长达50年以上。

2、免用结构外模板，降低造价。

FS复合保温外模板替代传统外模板，不改变原有模板施工工序和工艺。

3、系统A级防火。

FS复合保温外模板系统满足GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.7.3.要求。建筑无需单独设置防火隔离带，无需增设耐火完整性不低于0.5小时的耐火门窗。

4、施工简单快捷，节约工期。

FS复合保温外模板不改变原有结构层施工进度，另无需再单独进行外墙保温的招投标、施工等，节约2-3月的工期，加快建筑竣工速度。