

保温结构一体板电话

产品名称	保温结构一体板电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	88.00/平米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

保温结构一体板电话

河北兴达保温材料有限公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保障产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质材料。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品密度的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：按用户要求，保障产品按期完成。若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

注意事项：

1.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源

的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换货，或者48小时内完成退款。

2.用户验货：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。

质量求生存，诚信求发展。真诚期待与您的合作。

LS外模板现浇混凝土复合保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双层复合保温模板与混凝土牢固的粘接在一起而形成的保温结构体系。可广泛适用于工业与民用建筑的框架结构、剪力墙结构的梁、柱及剪力墙等现浇混凝土结构件，建筑的外墙填充墙采用自保温砌块，达到了建筑与节能结构一体化的技术要求，可实现建筑保温与结构同寿命。与其他外墙保温体系相比，解决了建筑隔热保温墙体的整体性和耐候性问题，避免了保温墙体外墙容易空鼓、开裂、渗水、脱落、着火等质量安全隐患。同时外墙体不需要在做其他的保温处理，减少了工序，缩短了工期，施工简单，建筑造价低，工程质量好，建筑品质高，具有其他外墙保温系统不可比拟的优势，易于大面积推广应用。

LS复合保温板的特性：

(1)、设计施工与传统工艺相同，与支柱木胶板相同

现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁、柱及剪力墙按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，会支模板就会用。

(2)、实现建筑保温与结构一体化、达到通寿命技术要求

将LS复合保温模板与框架（框剪）结构的梁、柱、墙等构件浇注在一起，并通过带“羊角”螺母连接件与混凝土牢固的站连接在一起，达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命。

(3)、保温模板多层结构设计，强度高、保温性能好

LS复合保温模板由高密度挤塑保温板、加强筋、内外粘接增强和保温过渡层等组成，力学性能强，保温隔热性能好，满足建筑节能65%和75%标准要求。

(4)、具有良好的防火性能

LS保温模板外侧被水泥聚合物砂浆包裹达到A级防火要求，可有效避免了施工现场和建筑物火灾现象发生。

(5)、采用工厂化生产，确保产品质量

LS复合保温模板全部采用工厂化生产自动化计量，技术要求标准高，在工程运用中难以防止造假。

(6)、避免了外墙空鼓、龟裂、脱落等质量通病

LS复合保温模板创造性地设置保温过渡层、缓释了保温模板因环境变化产生的应变，避免抹面曾空鼓、龟裂、脱落等质量通病。

(7)、保温与模板二合一，降低了工程造价

LS复合保温模板可直接用于现浇混凝土外模板，将保温与模板二合一，能减少施工工序和模板用量。提高施工效率，缩短施工周期，从而降低工程综合造价16%。

保温结构一体板用途：广泛运用于市政工程、商业建筑、工业建筑、公共建筑、居住建筑、外墙翻新等。