

外墙玄武岩棉板厂家供应，外墙玄武岩棉板厂家信息

产品名称	外墙玄武岩棉板厂家供应，外墙玄武岩棉板厂家信息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

外墙玄武岩棉板厂家供应，外墙玄武岩棉板厂家信息

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

浅析新型吸声岩棉板简介以及特点

吸声岩棉板是一种2007年才研发成功的新型岩棉板，吸声岩棉板的生产原材料与普通岩棉板相同，但是制作的方法完全不同，吸声岩棉板是以优质的玄武岩、白云石作为主要原材料,再经过重型冲天炉在1400度的高温下融化成液体,然后再将生产出来的液体通过高速离心机生成具有良好吸声效果的岩棉纤维,最后将这些岩棉纤维与粘结剂搅拌然后再经过机械摆锤敲打成型、固化、切割等工序最后就生产出了这种具有新型吸声功能的岩棉板。目前这类岩棉板主要是用于高速铁路上的保温、防水、吸声作用，由于他的制作方法不同因此其规则与普通岩棉板也不同。但是就是因为其不同的规格在高速铁路上才能很好的吸声，让人们在乘坐高铁更加舒适。作为新型吸声酚醛板事实上吸声岩棉板是吸声外墙保温系统的主要组成部分。传统岩棉板虽然也具有吸声作用，但是由于其不够轻，而且也会变形等特点不利于长期使用。而最新研发出来的吸声岩棉板比传统岩棉板具有更好的轻质、保温特性，其组成部分中无机物的比例几乎占到100%，新型的吸声岩棉板比传统岩棉板更轻。这些产品特点让吸声岩棉板无论从质量还是效能都能担任重任。2013年中国的铁路发展将进入一个新的开始，高速铁路也逐渐的进入了人们的生活中，作为高速铁路的重要组成部分我们相信吸声岩棉板的产品特点以及质量会更好。

如何选择船用钢结构岩棉保温板？

提要：2、慎重选用薄涂型钢结构A级防火岩棉板，严格控制岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板的选用。2、慎重选用薄涂型钢结构A级防火岩棉板，严格控制岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板的选用。

船用钢结构岩棉保温板怎么选择，如何正确选择钢结构酚醛保温板，船内不宜使用膨胀型酚醛保温板，船用最适合选用憎水岩棉保温板，和岩棉保温板，它们在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。

外墙玄武岩棉板厂家供应，外墙玄武岩棉板厂家信息