

报废汽车水油分离装置，油水分离机

产品名称	报废汽车水油分离装置，油水分离机
公司名称	青岛鼎恒达机械制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:DYF-2 品牌:鼎恒达 种类:报废汽车拆解
公司地址	青岛即墨市环秀办事处国家泊子村
联系电话	13370857879

产品详情

汽车油水分离器机，报废汽车水油分离装置，污水处理设备

汽车拆解行业专用设备

油水分离机

1.1 功能目标：废油最终经过油水分离，水质达到环保要求，可以排入系统管网；

1.2 总体技术标准：

确保油水分离后含油量及水质达到相关法规要求

具有反冲洗功能，提高滤料寿命；

具有液位高度和压力反馈系统，保证设备运行安全；

电器具有过滤过压及漏电保护；

1.3 设备技术参数：

参数名称	参数
------	----

产品型号	DYF-2
电源	380V/50Hz
功率	2kw
处理能力	3m ³ /h
分离后水中含油量	10ml/L
工作压力	0.4Mpa
重量	950kg
外形尺寸（长宽高）	2000*1000*1700mm

油水分离机新乐油水分离器_专业生产厂家_选青岛鼎恒达工作原理：按照油水的比重，油浮在水的上面，同时分离器的细小油珠捕获器加强对形成油分子簇团而快速上浮，

粗分罐中增加气泡功能，将乳化水中的油分子充分分离；再通过细小油珠聚结器将上浮的油珠聚结在油水分离器顶部，分离出的油液经顶部的出油阀流出。

在油水分离器系统罐体里，当水位达到水位高点时，水份传感器检测出是水份，进水泵工作，将分离出的污水排出经进水阀流入水净化系统中。污水进入三级水净化系统，通过亲水分子筛滤材进行三次深度除油处理。水净化后通过放水阀、管道初滤器和出水阀排出。从而完成整个油水分离和水净化的整个过程。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料由上大下小的孔隙公布，效率高，滤速快（20-85m/h）截污容量大，过滤效果好，可再生，用汽车水反冲洗，冲洗水量为过滤水量的1-2%，适用于各种水质的过滤。

油水分离机设备设有完善的保护装置。通过各执行原件对设备的压力、停电、超压、欠压等实施全面保护，能有效保证设备正常运行，防止事故发生

1.4 产品独特优势描述：

设备设置有自动模式，开启之后可无人值守对油水混合物进行分离处理；

配有压力报警停机装置，管路堵塞不畅时，自动报警停机

价格说明一般情况下：页面价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考；最终按照实际报价单为准。活动预热状态下：页面价格：页面的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因原材料涨跌、用户需求或运输距离等发生变化，最终以订单结算页价格为准。*注：实际价格请联系厂家。