

外墙防火岩棉板供应厂家，外墙防火岩棉板实时报价

产品名称	外墙防火岩棉板供应厂家，外墙防火岩棉板实时报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

外墙防火岩棉板供应厂家，外墙防火岩棉板实时报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

高强度矿岩棉板

高强度矿岩棉板具有较高的机械强度，适用于建筑外保温 ----屋顶和外墙，也可用于彩钢夹心板生产及其他对机械强度要求较高的场合。

矿岩棉板规格表

高强度矿岩棉板的密度在120 kg/m³以上

密度和尺寸 长度*宽度：1000*630，1200*600

厚度

密度：kg/m³

40

50

60

80

100

120

150

180

200

30

40

50

60

80

100

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

矿岩棉板性能表

抗压强度 40Kpa(变形量10%)

层间抗拉强度 7.5 Kpa

产品性能指标符合：ASTMC612，JISA9504等标准的要求

性能

指标

渣球含量（颗粒直径 0.25mm），%

12.0

纤维平增色直径， μm

7.0

密度允许偏差，%

+15 -15

导热系数（平均温70 ±5 2 ）W（m.k）

0.044

热荷重收缩温度（60 kg/m³密度以上的产品）

600

含水率%

0.5

燃烧性能

不燃（A级）

有机物含量%

4.0

憎水率（防潮矿岩棉板）%

98

吸湿率（防潮矿岩析板）%

5

防潮矿岩棉制品

矿岩棉板规格表

密度和尺寸 长度*宽度：1000*630，1200*600

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

防潮矿岩棉制品，再生产中加入防潮添加剂使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防水有一定要求的场合

防潮矿岩棉板：憎水率大于98%，吸水率小于5%

产品性能指标符合：ASTMC612，JISA9504等标准的要求。

产品执行标准：GB/T11835-2007

外墙防火岩棉板供应厂家，外墙防火岩棉板实时报价