

吹膜机温度控制器MG904-201-030-300台湾泛达温控表

产品名称	吹膜机温度控制器MG904-201-030-300台湾泛达温控表
公司名称	东莞万兴鸿自动化有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:台湾泛达 型号:MG904-201 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区莞长路西2号
联系电话	0769-23107800-275 13798597936

产品详情

台湾泛达高温电炉温度控制器MG904-201-030-300产品报价只做参考，根据产品规格的不同，价格不同，详细报价请来电详谈！

【1】台湾泛达仪表，每一台都严格把关。台湾泛达全系列仪表都有供货，但型号太多，没有办法全部上架，赶快把需要的型号或者技术参数发给客服吧。

【2】我公司承诺售出的产品均可提供技术支持，大家可以放心购买。

【3】由于仪表多种多样，请不要急着拍下，以免选错型号。请与客服核对技术参数与型号以后再决定是否购买。

台湾泛达产品:

智能PID曲线升温温度控制器、温度控制（调节）器、温度调温器、温度控制器、温控器、温控表、温度仪，计数器、计米器、长度仪，定时器、时间继电器、计时器、电子计时器、工业计时器、智能计时器，数显表、电子数显表、智能数显表、液位控制器、液位仪表、压力表、压力控制器，SCR电力调节器、SCR电力调整器、SCR可控硅控制器、可控硅调功器、功率调整器、电力控制器、晶闸管调功器、调功器、转速表、线速表、频率表、位置表、温度感测器、压力变送器、红外线温度感测器、光电开关、近接开关、编码器、固态继电器、电动执行器等工业自动化控制器材。

广泛应用于：窑炉、电炉、工业烤箱、印染设备、电加热控制、热处理设备、鞋机设备、涂装设备、橡塑胶设备、医药机械等机械设备！

产品特点:

- 1、采用有机玻璃面板，高亮度液晶显示器，提高辨识清晰度
- 2、显示精度：0.2% of FS
- 3、显示程序运行状态，更加直观明了。
- 4、60段程控，可随意组合多种工艺。
- 5、斜率温度补偿。
- 6、提供四种通讯格式。

产品规格：

- 1、型号：MG904\MG908\MG909
- 2、尺寸：48*48、96*48、96*96
- 3、电源电压：AC100~240V
- 4、电源频率：50/60HZ
- 5、消耗功率：约6VA
- 6、输入：热电偶（TC）、热电阻（RTD）、线性电流（mA）、线性电压（V）
- 7、输出：继电器（Relay）、电压脉冲（SSR）、线性电流（mA）、线性电压（V）
- 8、辅助电源：24VDC
- 9、传送输出：PV\SV\MV传送（可正反转传送）4-20mA
- 10、通讯：通讯协议Modbus RTU,通讯速率：9600、19200
- 11、操作环境温度：-10~50度。
- 12、操作环境湿度：0~90%RH

报警模式：

- 1、偏差高报警，2、偏差低报警，3、绝对值高报警，4、绝对值低报警，5、区域内报警，6、区域外报警，7、偏差低报警，第一次不报警，8、绝对值低报警，第一次不报警，9、断偶报警，10、区域内报警，第一次不报警，11、恒温定时报警，12、程序段结束报警，13、程序运行报警，14、程序结束报警。

基本操作：

第一路输入信号种类选择：A，同时按SET键+<键，进入LEVEL2。B,在INP选项下先按<键一下，SV显示器会闪烁。C，按向上或向下键选择输入信号种类（参考说明书信号输入选择表）。D，按SET键确认修改。E，同时按SET+<键回到LEVEL0

进阶操作：

1、手动/自动切换：按A/M键，MAN指示灯亮便进入手动状态。当前的SV显示数值就是输出百分比，用左键和上下键可以修改输出百分比。再按A/M键，MAN指示灯灭，仪表进入自动状态，此时SV显示原设定值，PV显示测量值。