

高强钢塑土工格栅铺设位置，高速公路钢塑土工格栅生产图片

产品名称	高强钢塑土工格栅铺设位置，高速公路钢塑土工格栅生产图片
公司名称	山东创鸿工程材料有限公司
价格	2.50/平方米
规格参数	品牌:东诺 型号:20KN 产地:山东泰安
公司地址	泰安市泰山区灵山路北
联系电话	13705382025

产品详情

高强钢塑土工格栅铺设位置，高速公路钢塑土工格栅生产图片3月1日，春节后zui大个工作日，受长沙环境保护职业技术学院党委、行政委托，学院党委副书记赵立平带领全体在家院领导冒雨深入各教学系部等部门走访，亲切看望慰问师生员工，向大家致以新春的问候和祝福。践行绿色环保理念
争做秦岭保护楷模

泰安东诺工程材料有限公司主要经营各种玻璃纤维、涤纶土工格栅、单‘河北双向塑料土工格栅’、新型三维土工网垫、高强度土工网、土工格室、工程纤维、土工布、复合土工膜、经编复合土工格栅、玻璃纤维短切毡/复合毡、膨润土防水毯、三维植被网、塑料盲沟、软式透水管等工程材料。公司凭借多年的信誉和实力，销量全国受到广大客户的青睐，如有需要，欢迎来电洽谈！

我公司主要生产销售塑料土工格栅，钢塑土工格栅，玻纤土工格栅，涤纶土工格栅等各种材质土工格栅，土工布，土工膜，土工格室，膨润土防水毯，防水板，塑料盲沟等各种土工材料。规格型号齐全。现货厂家直销，市场价格最低，2010年至2012年一直被土工材料行业协会评定为“土工材料最佳信赖产品”“土工行业创新单位”“土工行业者”！欢迎来电咨询：

钢塑土工格栅产品性能：强度高，变形小，蠕变小，耐腐蚀，寿命长，施工方便快捷，周期短，成本低

塑料土工格栅产品性能：双向塑料土工格栅产品特点？

1.双向塑料土工格栅强度大、变形小；2.双向塑料土工格栅蠕变小；3.

3.双向塑料土工格栅耐腐蚀、寿命长：双向塑料土工格栅以塑料材料为保护层，在辅以各种助剂使其具

有抗老化、氧化性能，可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此，双向塑料土工格栅可以满足各类工程100年以上的使用需求，且性能优，尺寸稳定性好。

4.双向塑料土工格栅施工方便快捷、周期短、成本低：双向塑料土工格栅铺设、搭接、定位容易、平整，避免了重叠交叉，可有效的缩短工程周期，节约工程造价的10-50

玻纤土工格栅产品性能：模量高，重量轻，韧性好，耐腐蚀，寿命长，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗疲劳开裂，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝

钢塑土工格栅用途：主要应用于公路，铁路，桥台，引道，码头，护岸，水坝，渣场等的软土地基加固，挡墙和路面抗裂工程等领域

双向塑料土工格栅用途：1适用于各种公路，铁路，机场的路基增强路面增强。2适用于大型停车场和码头货场等永久性承载的地基增强3.适用于单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强，进一步增强土坡，防止水土流失4适用于涵洞增强5适用于铁路，公路的边坡防护6.适用于矿山，坑道加固7适用于畜牧养殖专用网8.适用于网箱养鱼专用网

玻纤格栅用途：可广泛应用于旧的水泥路面，机场跑道的维修，堤坝，河岸，边坡防护，道桥路面增强处理等工程领域，旧沥青砼路面，加筋增强沥青面层，防止病害

包装：成卷包装，4*100或6*100

售后服务：质保20年

高强钢塑土工格栅铺设位置，高速公路钢塑土工格栅生产图片

xndngvorhl采集安顺双向塑料土工格栅标准——安顺塑料双向土工格栅厂家欢迎您！

澳大利亚新南威尔士州伍伦贡市政局曾对玻纤土工格栅、土工格栅土工格栅土工格栅、土工织物及厚土工格栅混凝土罩面层等控制，反射裂痕的产品进行了现场对比试验，结论是玻纤土工格栅铺设便利，控制反射裂痕效果最为明显，且造价适中，因而建议推广应用。

塑料土工格栅一般分为单向拉伸土工格栅（TGDG系列）和双向拉伸土工格栅（TGSG系列），主要用于公路路基加固、滑坡、塌方的修复及治理水土流失等工程。浦南高速公路浦城段A1标段K0+000~K1+180、K1+430~+K2+600两段陡坡路堤路基施工即采用了土工格栅加固。土工格栅埋设在土壤、沥青、泥沙等介质时，土工格栅各节点及肋条为荷载的传递提供了一系列的承载点和锚固点。当土工格栅受到介质的作用时，土工格栅通过微小位移即可获得足够大的应力而不仅仅只依靠土工格栅表面与介质间的摩擦作用，而且还通过网格与介质之间的互相啮合及互锁作用来获得更大的应力。

由此构成一个应力传递与反应机制，从而发挥了土工格栅最大的加筋效果，同时也将锚定长度减至最小。土工格栅主要具有以下性能特点：整体结构性强，节点强度高，高抗拉弹性模量确保土工格栅在低应变时即可发挥高抗拉强度，长时间持续荷载作用下不变形，耐蠕变性能好。塑料土工格栅摩擦系数大（大多在0.8左右），和石块、泥沙、混凝土等作用力强，有利于防止滑脱，化学性质稳定，耐酸、碱、盐溶液，或汽油、柴油等的侵蚀，不能被水分解，抗环境应力碎裂和微生物的侵害。质轻，便于运输，施工简捷方便，维护费用低；耐老化，承受荷载使用寿命可达120年以上，用途广泛，可用于路基、挡墙堤坝、建筑物地基、飞行跑道等。

产品介绍:安顺双向塑料土工格栅标准——安顺塑料双向土工格栅厂家欢迎您！

双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积性承载的地基补强。

双向塑料土工格栅产品特点

- 1.双向塑料土工格栅强度大、变形小；
- 2.双向塑料土工格栅变小；
- 3.双向塑料土工格栅耐腐蚀、寿命长；

双向塑料土工格栅以塑料材料为保护层，在辅以各种助剂使其具有抗老化、氧化性能，可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此，双向塑料土工格栅可以满足各类工程100年以上的使用需求，且性能优，尺寸稳定性好。

双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等长性承载的地基补强。

- 1.增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。
- 2.防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
- 3.施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。
- 4.防止涵洞产生裂纹。
- 5.增强土坡，防止水土流失。
- 6.减少垫层厚度，节约造价。
- 7.支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。

- 8.可取代金属网，用于煤矿井下假顶网。

产品介绍：高强钢塑土工格栅铺设位置，高速公路钢塑土工格栅生产图片

双向拉伸塑料土工格栅的外观近似正方形的网络状结构，它是用聚丙烯为主要原材料，通过挤出，然后再纵向，横向拉伸形成的一种高强度土工材料。该材料在纵向和横向上有很大的拉伸强度，被广泛应用于软基加筋处理。

产品用途：1.适用于各种公路，铁路，机场的路基增强路面增强

2.适用于大型停车场合码头货场等性承载的地基增强

3.适用于单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强，进一步增强土坡，防止水土流失

4.适用于涵洞增强

5.适用于铁路，公路的边坡防护

6.适用于矿山，坑道加固

7.适用于畜牧养殖专用网

8.适用于网箱养鱼专用网

山东塑料土工格栅,山东双向拉伸塑料土工格栅

双向塑料格栅铺设前首先开挖基床，设置砂垫层（高差不大于250px），碾压成平台，铺设格栅，纵轴向应与主要受力方向一致，纵向搭接15-500px，横向250px，搭接处用塑料带绑扎，并在铺设的格栅上，每隔1.5-2m用U型钉固定于地面，铺设的土工格栅应及时回填土料，铺设的土工格栅层数视技术要求。

土工格栅的铺筑面应较为平整，铺筑层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，即可开始铺筑，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀距离固定）。固定好格栅端部后，用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工拉紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前。

铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可。如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；如格栅直接铺在混凝土路面上，用胶辊压路机为宜。接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段。

下一段铺筑时，格栅与格栅可以用10-15CM的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段。依次类推，操作要求同前

山东塑料土工格栅,山东双向拉伸塑料土工格栅

刘宇斌认为，必须深刻认识和理解“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，这种认识不只体现在思想上，更要落实在具体的行动上。沔西新城始终致力于打造一个绿色、生态、人与自然和谐共生的田园新城，特别是近几年，统筹推进了山水林田湖草共治，打造海绵城市，构建河网水系，建设中心绿廊、城市绿环、社区公园和街头绿地，大力推广实施中深层地热能无干扰清洁供热技术，为城市铺就绿色生态基底。2月28日，全省生态环境保护工作会议召开。据了解，今年我省以生态环境高质量为导向，坚持“依法依规监管、有力有效服务”，积极推进生态环境治理体系和治理能力现代化，坚决打好污染防治主动仗。安顺双向塑料土工格栅标准——安顺塑料双向土工格栅厂家欢迎您！高强钢塑土工格栅铺设位置，高速公路钢塑土工格栅生产图片