

克鲁勃VAILLANT GREASE B-99高温高速润滑脂

产品名称	克鲁勃VAILLANT GREASE B-99高温高速润滑脂
公司名称	克鲁勃润滑油脂科技（天津）有限公司
价格	5000.00/桶
规格参数	品牌:克鲁勃B-99润滑脂 型号:克鲁勃VAILLANT 性能标准:DIN 51502:K
公司地址	天津市武清区经济技术开发区
联系电话	022 5865 2355 13820203600

产品详情

我们的地址：天津市东丽区华明高新技术园区创业路58号

VAILLANT GREASE B-99高温高速润滑脂 NLG1-1以复合皂化剂全合成基础油油，并添加多种高效添加剂精制而成，属于高温高速长寿命润滑脂。

性能标准

VAILLANT GREASE B-99高温高速润滑脂 NLG1-1符合下列性能要求

I DIN 51502:KP2R-40

优点

VAILLANT GREASE B-99高温高速润滑脂 NLG1-1具有下列优点

I 良好的高低温性，高温下热稳定性好，低温易起动

I 优良的润滑性、抗微动磨损性和泵送性

I 防护性、抗水性和抗化学介质能力

I 高温抗氧化性，极长的使用寿命

应用

1、适用于高温下长期工作的轴承、齿轮、链条、离合器的润滑与防护

2、适用于热定型机、瓦楞机、高温风机、拉伸拉幅机、塑料挤压机、烘烤机、麓冷机、热轧机等高温潮湿环境下轴承的润滑与防护

3、特别适用于润滑和有酸碱等化学介质的场合

4、使用温度：-40 ~ 430 ，适用于浮法玻璃生产线高温轴承润滑

典型数据

VAILLANT B99高温润滑脂

项 目	技术参数	测试方法
外观	白色均匀油膏	

锥入度, 0.1mm	269	ASTM D217
滴点,	445	ASTM D566
蒸发度(200), %(m/m)	0.98	ASTM D972
钢网分油 (100 , 24h) , %(m/m)	2.91	ASTM D4425
腐蚀(T3Cu , 100 × 3h)	合格	ASTM D130

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。