

# 小型座驾式柴油振动压路机 路面压实机厂家

产品名称	小型座驾式柴油振动压路机 路面压实机厂家
公司名称	济宁森创机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:森创 型号:700型 产地:山东济宁
公司地址	高新区开发区
联系电话	18053758665

## 产品详情

使用

概述：

适用于压沟槽基础、道路、体育场地修筑中的压实平整工作，也可以碾压草坪、操场及大型压路机的配套使用。

产品特点：

常发风冷式柴油机，品质保证，性能优越，启动容易，全国联保；

采用液压传动单元，无级变速，换向方便；

发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；

安装豪华座椅，工作舒适；

采用三角带，保证了机器的工作性能；

表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

### 座驾式振动压路机

用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，压实修复学校操场跑道和碾压草坪。

- 1、装备名牌动力，性能优越，启动容易；
- 2、作业半径较小，可在较小的区域内工作，适用于沟槽回填；
- 3、采用国际名牌液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；
- 4、转向轮采用半轮结构，转向轻便；
- 5、电磁离合控制振动，操作更加轻松方便；
- 6、安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 7、采用轴承，三角带，保证了机器的工作性能；
- 8、表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

型号	RWYL42	RWYL42C
行走		
速度	0-4km/h	
转向半径	2000mm	
理论的爬坡能力	25%	
压实		
静线载荷前/后	54/22.5N/cm	57/22.5N/cm
名义振幅	0.5mm	
振动频率	70Hz	
激振力	13.5kN	
水箱容积	18L	
工作		
驱动	静液压传动单元	
振动	机械传动，电磁离合	机械传动，电磁离合
转向	手动机械式	
发动机		
型号	HONDA, GX390	178F
类型	汽油机,空冷4冲程，OHV，单缸	柴油机，空冷4冲程，立式，单缸
功率	13.0hp/3600rpm	6.0hp/3600rpm
润滑油量	1.1L	1.7L
燃油消耗	313g/kWh	280g/kWh
油箱容积	6.5L	5.5L
尺寸规格		
钢轮宽度（前、后）	650/530mm	
钢轮直径（前、后）	500/400mm	
轮距	1130mm	
总长	1725mm	
总宽	740mm	
总高	1125mm	
包装尺寸	1960x950x1300mm	
重量		
工作重量	700kg	710kg
工作重量	780kg	790kg