

气密泄漏测试仪

产品名称	气密泄漏测试仪
公司名称	深圳市亿威仕流体控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办水田社区捷家宝路9号 羿松生态科技园A栋
联系电话	86-075586069900 15814415510

产品详情

气密泄漏测试仪设备简介:

设备适用于适用于汽车电器配件、手表手环、仪器仪表传感器、医疗设备元器件、音响喇叭等电子产品的气密试验、气压耐压测试、泄漏检测、防水性能测试等.

主要技术参数:

试验介质：压缩空气;

环境温度：室温;

试验压力：0~0.1无级可调（也有-0.1~0.1,0~0.5,0~0.7,0~5量程可选）;

泄漏检测范围：0~0.1MPa;（可选更高压力）

试验工位：1个;（可增加）

加压方式：电脑自动调压,自动检测;

压力测量精度：高精度微压传感器,0~0.05MPa,0.1级精度,最小显示50pa,另还有更高精度,25pa可选.

设备功能及特点:

整机采用一体式设计,结构紧凑;

高精度微压传感器,检测精度高;

以LabView专业测控软件为开发平台,采用上位机和下位机两级控制模式,控制软件成熟,界面人性化,运行可靠性高,软件可升级更新;

试验数据自动采集和处理,自动建立试验数据库,可随时查询,永久保存;可实时显示测试曲线和参数,并存储和记录测试结果,可以将存储数据以Office文档格式导出;

控制系统为基于电脑的控制,增加了系统的灵活性,将控制、人机界面、数据处理、通讯等功能集成在一台PC中的解决方案,减少了PLC和CPU处理的信息量,提高处理性能,提高整体的运行速度,扩充了整体的存储量和数据的处理量;

出现紧急停机,能够手动泄除试样及设备内部压力.

气密泄漏测试仪设备参考图片 :