消防安全呼救器

产品名称	消防安全呼救器
公司名称	南京耀泽电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟人工智能产业园创研路266号A 7楼11楼
联系电话	025-52889091 13809006848

产品详情

消防员定位搜索通信型呼救器

耀泽消防员呼救器体积小巧,结构坚固,高分贝报警声及高亮的方位灯最大限度确保使用者的生命安全:

同时可以兼容耀泽ALERT空气呼吸器及后场监控系统,可以实现呼吸器检测、危险报警和现场指挥等功能,

适用于灭火救灾、抢险救援等高危行业。

- 1、功能特点
- *身份钥匙开机、关机功能,可代替现场身份登记;
- *超长报警时间,连续报警时间大于10小时;

液晶显示,实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息;

工作时间提醒功能,可自由设定提醒时间,可间断提醒或不断提醒;

*个人信息黑匣子功能,所有报警事件均被记录,可供事后分析

高温报警,高温阈值可设定,当环境温度超过设定阈值后会出发高温报警

- *防爆等级为Ex Ia IIB T3 Ga
- *本地监测的所有状态信息(温度、压力、已工作时间、剩余时间等)都将通过无线通信传输到网络指控

中心站;

*所有报警事件(运动报警、手动报警、低气压报警等)都将通过无线通信传输到网络指控中心站;

*实时接收来自指控中心的撤离指令;

具有通信状态指示功能,可以实时监测当前无线连接状况;

*身份标签读取功能,可快速将组号、人名等信息读出或写入呼救器;

*发送高度数值,方便判断楼层位置;

*发出高强度声光信号的同时也发出强烈的可供定位的无线电信救援信号,供其他呼救器或搜救器搜索。

2. 呼救器壳体外层采用防静电橡胶包胶工艺,具有较强的抗冲击能力,阻燃和可靠的防水、防尘,防泄漏功能。呼救器壳体采用高强度PC材料、耐高温。内部采用免维护高能防爆充电电池。

3.规格参数

发光亮度: 300 cd/m2

重量:小于270 g

允许静止时间:30s±2s

预报警声级响度: 80 dB

报警声级响度: 100 dB

连续报警时间: > 600 min

连续开机时间: > 24 h

工作温度:-25 ~70

相对湿度:30%~93%

大气压力:86 kPa~106 kPa

防护等级:IP67

*防爆: Ex ia IIB T3 Gb

我的联系方式:

南京耀泽电子科技有限公司

联系人:王知明

手机:13809006848 (微信同)

Q Q: 2718299146

邮箱:wangzhiming@njyaoze.com

公司电话: 025-52889091 025-52889092

公司传真: 025-52889093

公司网址:www.njyaoze.com

地址:南京市江宁区麒麟人工智能产业园创研路266号A7楼11层耀泽科技1111室