

纤维素焊350A发电电焊一体机

产品名称	纤维素焊350A发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

纤维素焊350A发电电焊一体机 氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上，利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术。

出色的焊接性能：应用PWM控制技术，抗电网波动能力强($\pm 15\%$)，焊接电流稳定，动态特性优良，抗干扰能力强，具有优良的稳弧性能。辅以优异的高频引弧性能，引弧容易，焊接过程中飞溅小，焊接熔深均匀，焊接品质优良，焊缝外观漂亮整齐。可靠性高：具有完善的欠压、过压、过流、过热等保护功能，确保焊机安全工作。

技术参数

产品型号：B-350TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 935

宽mm : 620

高mm : 690

整机净重KG : 285

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

发电电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。欧洲狮原装柴油发电电焊机可以直接长时间5小时的工作时间焊接5.0以下焊条新疆建设专用发电电焊机,高质量高品质 焊接口可以过x光的检验 管道地下焊接架空管线焊接专用发电电焊机，便携式发电电焊机全自动。成型好等特色，有利于进步焊接商品的质量。