

400A发电带等离子焊一体机

产品名称	400A发电带等离子焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

400A发电带等离子焊一体机 欧洲狮动力柴油发电焊机和汽油发电电焊机属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。发电电焊机的拖动原理是燃油动力机带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是符合弧接工艺要求的弧焊电源。有交流弧焊电源的，也有直流弧焊电源的，发出是就是直流弧焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电电焊机是不用电的电焊机，是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。

技术参数

产品型号：B-400TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-335TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：28HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：37L

机油容量L：2.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：980

宽mm : 680

高mm : 780

整机净重KG : 285/350

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电电焊机品牌报价恶劣的工况条件下对设备的性能、轻便、耐用、抵御恶劣环境、易操作和便利移动等多方面要求更加严格。在石油管道、铁路建设中，经常遇到难以供电的焊接环境，上述行业对内燃发电焊机存在较大的市场需求。石油管道建设、天然气管道建设、铁路建设等行业的快速发展将直接带动内燃发电焊机的旺盛需求。易操作性
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，
同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛
可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。