

无锡6kw柴油发电机报价

产品名称	无锡6kw柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

无锡6kw柴油发电机报价

预热器采用220v电源，通过内置泵和电加热元件循环加热柴油发电机防冻，以提高整体柴油预热器组成的铝合金精密铸造，使用内置的“高速无碳刷电机内部/水分离技术，加热更快”。不同尺寸加热体，设计简单，安装方便。整体设计，小体高功率。罕见接触温度控制，高稳定性，精密温度保险，值得信赖。可用于解决发电机的冬季起动问题。应急柴油发电机的工作有两个特点：

一个特性是紧急使用，连续工作时间不长，只需要运行几个小时(小于12H)。

二个特点是作为备用,停止等待平时应急发电机,只有当电源所有残疾的主要鼓力量后,应急柴油发电机组开始运行提供紧急电力负荷,当主电源开关立即停止后恢复正常。

柴油发电机组的安装应通风良好。在发电机端应该有足够的空气入口，而柴油发动机应该有一个好的出口。出口面积应过水箱面积的1.5倍。2。保持周围区域清洁，避免任何可能产生腐蚀性气体和蒸汽的物体，如附近的酸碱。灭火装置应具备条件。

无锡6kw柴油发电机报价

柴油发电机和静音发电机有什么区别？

根据不同的燃料，交流发电机可分为静音发电机和柴油发电机。两者在日常生活中都很容易看到。他们有什么区别？我们可以从以下六点进行分析：

1，两者结构基本相同。从他们的名字，我们可以发现一个明显的区别：所需的燃料是不同的。柴油的热值较高，静音相对温和。

2，力量不同。同样的原因是柴油发动机比静音更强大。柴油发电机组的低功率为8千瓦，可达10千瓦。

相同体积的静音只能达到1000瓦。

3, 点火类型。在静音机的汽缸中, 燃料和空气的混合物被火花塞点燃。在柴油发动机中, 混合物被压缩产生的热量点燃。

4, 音量不同。静音机体积小, 操作简单。适合移动电源。

5, 燃料和空气的混合物。在静音发动机中, 发生器和空气在化油器和进气歧管中混合。在柴油发动机中, 柴油被吸入汽缸后发生燃料和空气的混合。

6, 主要目的不同。柴油发动机主要用于工业用电, 静音发动机将被选中。

技术参数

产品型号: GT-750TSI

额定功率: 6KW

备用功率: 6.5KW

额定频率: 50Hz

额定电压: AC220V/380V

启动方式: 电启动

机构类型: 静音款

功率因素: 1.0

相 数: 单/三相

燃油型号: 0#、-10#柴油

直流输出: 12V-8.3A

电机类型: 励磁电机

机器油耗: 200G/KW.H

工作时间12H

消声装置: 静音器

发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护