

GHN高速混合机（高速高均匀度混合系统）

产品名称	GHN高速混合机（高速高均匀度混合系统）
公司名称	常州市创博干燥工程有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	创博干燥:粉碎混合制粒干燥 GHN:350-10000L 江苏常州:焦溪工业园
公司地址	常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	0519-88902827 18015062827

产品详情

GHN型高速混合机，本司优势产品，也称高速高均匀度混合系统，干料、湿料均适用。是由底部高速旋转叶浆和侧置高速分散刀组成。高速旋转叶浆将底部物料连续不断沿筒壁向上送料。侧置高速分散刀将旋转叶浆送来的物料彻底打开并分散。使物料循环形成旋涡状，在较短时间内达到将物料混合均匀的目的。

概述：1、本厂引进吸收消化国外新技术，研制了高速混合机。2、该机对较细的粉粒，凝块后或二种以上的粉状体，含有一定水份的物料均能混合。如对微量物相和的添加物也可达到混和效果(指添加量很少的配料混和)。

设备流程工艺：请登录本公司网站www.czcbdry.com查看

设备主要特点：

最新GHN型高速混合（捏合）机是我公司集国外先进技术，结合不同物料特性，最新研制的高速高均匀度混合（捏合）机，它的主要特点如下：

- 1、由于离心力的作用，底部高速旋转叶浆将底部物料沿筒壁连续不断向上送料，上部物料由中心向下回落，使物料循环形成旋涡状。
- 2、侧置高速分散刀将旋转叶浆送来的物料强制打开并分散。

3、由于上述旋转叶浆和高速分散刀的高速旋转，所以能使物料在较短时间内（1-5分钟）达到混合均匀的目的，其混合速度和均匀度是国内现有各种混合机无法达到的。混合后的物料（湿物料）中无颗粒状，混合均匀度>99.8%。

4、采用气动放料阀，密封可靠，出料速度快，设备清洗容易。

5、该机内外均用不锈钢制作，密闭式操作，在混合（捏合）过程中不会产生物料挥发、变质和流失。

6、该机适用将不同比例的干性、湿性物料混合均匀。

7、对于物料比例差、比重差大的物料的统一混合（捏合）非常有效。

8、配有投料除尘系统，加料出料无粉尘，密闭出料。

9、配有计量喷雾加液装置，无需每次称量

技术参数表

最大优点：混合时间1-5分钟/批，均匀度

近>99.8%