

ZLG系列振动流化床干燥机

产品名称	ZLG系列振动流化床干燥机
公司名称	常州市创博干燥工程有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	创博:粉碎混合制粒干燥 ZLG:3x0.3~7.5x1 江苏常州:焦溪工业园
公司地址	常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	0519-88902827 18015062827

产品详情

原理： 物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。

设备流程工艺： 请登录www.czcbdry.com来查看

特点： 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式结构,有效地防止了物料与空气间交叉感染作业环境清洁。当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。

技术参数表：

机型	流化床面积 m ²	进风温度	出风温度	蒸发水份能力 Kg/h	振动电机	
					型号	功率KW
ZLG3 × 0.30	0.9	70~140	40~70	20 ~ 35	YZS8-6	0.75 × 2
ZLG4.5 × 0.30	1.35			35 ~ 50	YZS10-6	
ZLG4.5 × 0.45	2.025			50 ~ 70	YZS15-6	1.1 × 2
ZLG4.5 × 0.60	2.7			70 ~ 90		
ZLG6 × 0.45	80 ~ 100					
ZLG6 × 0.60	3.6			100 ~ 130	YZS20-6	1.5 × 2
ZLG6 × 0.75	4.5			120 ~ 170		
ZLG6 × 0.9	5.4			140 ~ 170	YZS30-6	2.2 × 2
ZLG7.5 × 0.6	130 ~ 150					

ZLG7.5 × 0.75	5.625	150 ~ 180	YZS40-6	3.0 × 2
ZLG7.5 × 0.9	6.75	160 ~ 210		
ZLG7.5 × 1.2	9.0	200 ~ 280	YZS50-6	3.7 × 2
ZLG7.5 × 1.5	11.25	230~330		
ZLG8 × 1.8	14.4	290~420	YZS75-6	5.5 × 2

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。