

张掖屋顶通风气楼 瑞星风机 喉型屋顶通风气楼安装

产品名称	张掖屋顶通风气楼 瑞星风机 喉型屋顶通风气楼安装
公司名称	聊城市瑞星通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区嘉隆路18号
联系电话	18363520600

产品详情

屋顶通风气楼

此次北京修改标准，要求中庭或者建筑面积大于500平方米、高度大于6米的大空间建筑设置自动自然排烟系统，并对自然排烟口的有效面积做了强制要求。当火灾发生后，这些自动排烟窗自动开启，排除烟雾，给被困人员提供更多的逃生机会。目前自动排烟天窗一般多用于有通高中庭的建筑，张掖屋顶通风气楼，通风气楼或是自动排烟窗其工作原理是一条线路与消防报警系统联通，即消防联控。当火灾发生时，火灾报警系统报警后，喉型屋顶通风气楼安装，会自动开启这些窗户用于排烟，成本较高。

屋顶通风气楼

钢结构通风气楼适用于以采光为主，通风为辅的建筑;钢结构通风气楼完全开启时，排烟量，一字型天窗开启角度为90°。钢结构通风气楼窗体上面与安装面平行，风阻系数小。通风天窗的气密、钢结构通风气楼适用于以采光为主，通风为辅的建筑;钢结构通风气楼完全开启时，排烟量，一字型天窗开启角度为90°。钢结构通风气楼窗体上面与安装面平行，风阻系数小;天窗的气密、水密、抗风压性能均符合GB/T7106-2008的规定;采光性能符合GB/T11976-2002的规定

通风天窗厂家安装前注意事项，通风天窗安装前应对风机各部件进行全面检查，如机件是否完整，叶轮与机壳的旋向是否相符，各部联接是否紧密，屋脊型屋顶通风气楼型号，叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤，传动组是否灵活，薄型屋顶通风气楼批发，机壳内是否有异物。

2、安装时，通风天窗底座与地基应接触良好，不得强行连接，出风口应通过软接头风道连接，也可直接与风管连接，但不得将管道重量加在风机上。

通风天窗也可采用减振机座，此时出风口必须采用软接头。

3、检查下列各部：

进风口与叶轮进口处的间隙均匀。

用手盘动叶轮应转动灵活、平稳、不得有擦碰现象。

主从动两只皮带轮的带槽应在同一平面内，不得错位。

试运转。完成上述工作后方试运转。

张掖屋顶通风气楼-瑞星风机-喉型屋顶通风气楼安装由聊城市瑞星通风设备有限公司提供。“屋顶无动力通风器,通风天窗,通风气楼,玻璃钢屋顶风机”就选聊城市瑞星通风设备有限公司（www.rxtfq.cn），公司位于：山东省聊城市开发区嘉隆路18号，多年来，瑞星风机坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞星风机期待成为您的长期合作伙伴！