

上海塑胶地坪施工厂家

产品名称	上海塑胶地坪施工厂家
公司名称	上海吉赛体育设施有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	吉赛: SJ660 SJ:660 上海:660
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层D区343室
联系电话	13661725732

产品详情

上海塑胶地坪施工厂家 上海小区塑胶地坪施工厂家 上海塑胶篮球场施工厂家

吉赛体育设施有限公司专业生产销售施工：塑胶跑道、透气型塑胶跑道、塑胶蓝球场、塑胶地坪、幼儿园塑胶跑道、幼儿园塑胶地坪、硅Pu篮球场、硅pu网球场、EPDM塑胶篮球场、小区塑胶地坪、小区塑胶跑道、儿童游乐场所塑胶地坪、公园健身塑胶地坪、丙烯酸球场、工厂环氧地坪、人造草坪足球场等场地。

上海吉赛体育设施有限公司是一家运动地面材料研发、生产、销售、施工于一体的专业体育场地设施营造企业。广泛应用于：学校塑胶跑道、透气型、混合型塑胶跑道、幼儿园塑胶操场、各种球场、部队、公园、小区、运动场地和社区休闲广场等。我公司生产EPDM彩色颗粒和单组份胶水属国家高新科技产品，并获国家专利，产品经国家体育产品最权威的检测机构（华东理工大学）检测中心检测合格，符合GB T14833-93标准。被国家建设部评选为新型绿色环保建材优质产品。并拥有吉赛造诣较深的科技队伍和几支经验丰富的专业施工队伍。公司本着诚信、务实的精神，欢迎各界朋友有识之士来我公司洽谈业务，谋求合作，共同发展。

产品简介

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的全天候室外运动场地坪材料。

上海塑胶地坪施工厂家，塑胶地坪施工厂家，塑胶地坪施工价格

上海小区塑胶地坪施工厂家 上海塑胶跑道施工厂家

上海吉赛塑胶跑道具有一定的柔软度。运动过程中难免不会出现意外摔倒的情况，如果是直接摔在地面上，地面本身的硬度就会给你一个坚硬的回复。如果采用塑胶跑道，摔倒时，塑胶跑道的柔软性就会发挥它的作用，把伤害降低到***低程度，对于孩子亦是如此。

塑胶跑道是具有一定的弹性。运动员在运动过程中的强度比较大时，往往会对脚踝造成意外伤害，运动场上如果是塑胶地板，因为它的原料不像水泥等原料那么坚硬，本身就具有一定的弹性，所以在运动过程中，塑胶地板的弹性特点就会给运动员的脚踝一个无形的反弹力，从而可以减轻对身体的伤害，有效的保护运动的身体健康。

建造网球场、硅pu网球场、网球场建设、网球场改造、网球场设计、网球场承建、网球场塑胶、网球场塑胶、网球场塑胶地坪、网球场工程、硅pu网球场铺设、标准网球场建造、网球场翻新、室外塑胶网球场、悬浮地板

产品特性

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力使用***频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。经济：维护方便、节省管理费用。色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

产品分类

一般来讲，通常说的跑道是指各级各类学校及专业体育场内塑胶跑道的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。而塑胶跑道根据其施工的结构、用料可分为：

预制型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道 混合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道.EPDM塑胶跑道.预制型塑胶跑道.和全塑型塑胶跑道.因其无可比拟的优秀性能是专业的田径运动场的常用类型，但其价格之高

，是一般的大中小学所不能承受的；

混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道性能介于全塑型与透气型之间，价格要略低于全塑型等塑胶跑道，但也比透气型高了不少，对基础要求较高；

透气型塑胶跑道的性能完全可以达到GB/14833-93各项指标，而且透气透水，施工期短，维护翻新也较容易，性价比，也是大中小学的；

EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。

施工要求

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

- 1、坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4‰，表面应平坦光滑、排水畅通。
- 2、平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 3、定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。
- 4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。
- 5、强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

售后服务：本公司所施工的塑胶场地完工后，交付甲方之日起计免费保修一年，终身维护，保修期满后，收取成本费。

上海塑胶地坪施工厂家，塑胶地坪施工厂家，塑胶地坪施工价格

上海小区塑胶地坪施工厂家 上海塑胶跑道施工厂家