

## 现货供应TPU德国科思创（拜耳）255（粉）

产品名称	现货供应TPU德国科思创（拜耳）255（粉）
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	TPU德国:2 255:2 德国:2
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

## 产品详情

TPU 385SX 德国拜耳,重要参数:密度:1.24 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:400 MPa断裂伸长率:550 %,硬度:85.基本物性:TPU名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶,这种材料能在一定热度下变软,而在常温下可以保持不变.用在鞋上多起稳定支撑的作用. TPU(Thermoplastic

polyurethanes):热塑性弹性体橡胶.一种能够在一定热度下反复变软或改变的塑胶材料,而在常温下它却可以保持形状不变.能起个支撑、保护的作用.

位于鞋中底(也不一定,很多地方都会用到)TPU的主要特性有: 硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性.机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出. 耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能.加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注塑、挤出、压延等等.同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金.耐油、耐水、耐霉菌.再生利用性好. TPU的主要用途:工程制品、汽车工程部件;消防水龙带、软硬复合制品;变速杆球柄、滚轴、联轴器、索环和密封件;电缆套塑、织物涂覆,传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材;齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮,吊裙肩带、表带等. 汽车部件:球型联轴节;防尘盖;踏板刹车器;门锁撞针;衬套,板簧衬套;轴承;防震部件;内外装饰件;防滑链等. 机械·工业用部件:各种齿轮;密封件;防震部件;取模针;衬套;轴承;盖类;连接器;橡胶筛;印刷胶辊等. 鞋类:垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌;女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴等. 其他:自位轮;把手;表带等. 管材·软管:高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;本公司长期供应TPU各种型号产品,公司货源充足,品种齐全,价格合理,具体事宜(物性、技术、报价等)请来电咨询;公司自有完善的货物配送团队,可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务;欢迎塑料产品制造企业界相关厂商或经销商来人来电订货垂询!温馨提示:因塑料行情波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异, TPU 1185A

德国巴斯夫,用于射出、挤出、吹出.重要参数: :1.12g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:600 %硬度:87TPU 1195A

德国巴斯夫,用于射出、挤出.重要参数: 密度:1.15 g/cm<sup>3</sup>断裂,伸长率:500 %硬度:48TPU 685A

德国巴斯夫注塑,透明.适用于射出、押出.重要参数: 密度:1.21 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:600 %硬度:86TPU 690AU

德国巴斯夫,脂透明规格.用途: 适用于射出、押出重要参数: 密度:1.21 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:550

%硬度:92TPU B95A/德国巴斯夫,耐低温.殊聚酯类Polyester,低温中仍保持良好的柔软性.用途: 适用于运动鞋底,雪靴等.重要参数: 密度:1.22g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:550 %硬度:96TPU C80A 德国巴斯夫,注塑,耐低温,耐

磨.异机械性能、良好弹性回复力、耐磨,低温柔软性及防潮耐水解性.用途：适用于射出、押出.重要参数：密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:650 %硬度:82