

PSU德国巴斯夫E2010G2

产品名称	PSU德国巴斯夫E2010G2
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:E2010G2
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

德国巴斯夫E2010G2,PSU E2010G2 PSU优点1.耐蒸气、耐水解2.耐高温蒸气消毒3.高透明4.尺寸稳定性好PSU成型性能 1.PSU流动性差，冷却快，宜用高温高压成型。2.PSU属于无定形料,吸湿大，吸水率0.2-0.4。3.PSU成型性能与PC相似，热稳定性差，360度时开始出现分解。4.聚砜在熔融状态下流动性对温度比较敏感，在310度-420度内。5.PSU加工时，为减小注塑制品产生内应力，模具温度应控制在100-140度。PSU用途1、PSU适于制作耐热件、PSU适于制作低温工作零件。4、PSU在医药方面可用作手术工具盘、心脏瓣、牙托等。2、PSU在电子电器工业常用于制造电容薄膜、高性能碱电池外壳。3、PSU在家用电器方面可代替有色金属用于复印机、照相机等的精密结构件。