

恒温恒湿柜，字画存储恒温恒湿柜

产品名称	恒温恒湿柜，字画存储恒温恒湿柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华宇现代 型号:HYXD-1000KWS 温度:15-30
公司地址	深圳市光明新区公明楼村振兴路8号 前海旭发科技园五栋五楼南
联系电话	27888049

产品详情

参数介绍：产品型号 HYXD-1000KWS 产品品名 华宇现代恒温恒湿存储柜 外尺寸(W*D*H) 1220*760*1950mm 内尺寸(W*D*H) 1120*610*1410mm 额定电压 AC220V 50Hz 峰值功率 1600W 均值功率 500W 柜体综合控湿度可调 30-60%RH 柜体综合控温度可调 15 --30 湿度控制范围 $\pm 2\%$ 温度控制范围 ± 1 湿度波动范围 $\pm 10\%$ 温度波动范围 ± 2 温度测量精度误差 ± 0.5 湿度测量精度误差 $\pm 4.5\%$ 噪音 < 50分贝 控制器 LCD液晶显示 箱体颜色 不锈钢 箱体材质 不锈钢 门式样 2门、4门 脚 轮 四组

柜体结构：1.柜组材质：内壁压花铝，外壁家电板；（可更好的隔热、制冷和美观大方）
2.顶部防尘板：用于防尘，散热，内置核心装置模块；
3.前门面板：两门或四门，附有LCD显示屏和控制系统，蓝屏白字，美观明了；4.柜门：采用大面积双层钢化玻璃或不锈钢，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；
5.柜内底部：置有加温模块；6.柜内：装有原装瑞士进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，终生无需矫正；
7.柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；8.层板：标配送三块网格层板，可随意调控柜内空间；最多可增加层板至5-8层。
9.柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀。冷媒：R134环保型；
10.柜体底部：制冷装置：品牌压缩机；11.加湿装置：超声波加湿器。主要配件：1.降温系统：冷媒：R134环保型 压缩机：华意压缩机 电控系统：华宇现代专利-电脑智能单片微机控制 冷凌器、蒸发器：铜管 品牌——华宇现代技术 2.升温系统：加温：PTC恒温半导体 探头：瑞士进口原装电子探头SHT10，年漂移量小于3‰ 3.除湿系统：华宇现代知识产权保护，国家发明专利（干燥剂除湿）除湿-再生四系统交替执行干燥气体内外循环方式保证箱内的干燥度恒定；除湿系统是恒温恒湿存储柜的核心系统，它采用华宇现代独家技术-拥有一项国家发明技术和多项结构新型技术专利：201220603922.8；201210460096.0；
4.加湿系统：品牌超声波加湿器。