

SF-1T 齿轮泵专用轴承

产品名称	SF-1T 齿轮泵专用轴承
公司名称	合肥徽轴无油滑动轴承厂
价格	20.00/10
规格参数	DYB:5 SF-1:56 合肥:20
公司地址	合肥市新站区瑶海工业园站北社居委
联系电话	0551-67681223 15375315116

产品详情

SF-1T 齿轮泵专用轴承 SF-1T齿轮油泵专用轴承是在SF-1材料的结构基础上，根据齿轮油泵的高PV值工况条件而设计推出的特殊配方产品。产品具有特殊的抗疲劳冲击优点。适用的油泵压力：16-25Mpa,线速度为3.5-5m/s。在流体润滑境界下PV值可达120 N/mm².m/s，是各种齿轮油泵、柱塞泵、叶片泵的最佳选择。本产品顺利通过了100万次冲击试验，质量水平属于国内领先地位。技术参数 性能指标 数据 最大承载 P 静载 250N/mm 动载 140N/mm 最高线速度 V 干摩擦 2.5m/s 油润滑 10m/s 最高PV值 干摩擦 4.2N/mm · m/s 油润滑 60N/mm · m/s 摩擦系数 μ 0.03 ~ 0.18 使用温度 -195 ~ +280 导热系数 42W/m · K