

特价出售德国巴斯夫PSUS6010

产品名称	特价出售德国巴斯夫PSUS6010
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:S6010
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

BASF Ultrason S 6010 PSU

Polymer, Thermoplastic, Polysulfone (PSU) BASF产品说明:

Ultrason S 6010 is an unreinforced, high molecular weight injection-molding and extrusion grade with excellent chemical resistance (stress crack resistance) and good solubility in typical solvents (N-Methylpyrrolidone, Dimethylacetamide, Dichlormethane) used e.g. in the production of membranes or coatings, with reduced oligomer content. It conforms to FDA requirements of 21 CFR 177.1655.

光学性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	87 % @Thickness 2.00 mm
加工性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	330 - 390 ° C
模具温度	120 - 160 ° C

材料描述测试方法	Natural
商业地位	North America and Europe
FDA	21 CFR 177.1655
Impact Modified	No
NSF Std. 61	Yes
Primary Processing Technique	Injection Molding and Extrusion
密度	1.24 g/cc
吸水率	0.80 %
平衡吸湿	0.30 %
粘度测试	81 cm/g
线性成型收缩率,Flow	0.0072 cm/cm
线性成型收缩率, 横向	0.0077 cm/cm
熔体流动速率	30 g/10 min
	@Load 10.0 kg, Temperature 360 ° C