

抗燃液压油HFC

产品名称	抗燃液压油HFC
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美抗燃液压油HFC46是高性能水-乙二醇类抗燃液压油。具有优良的难燃性能、润滑性能，良好的剪切稳定性和化学稳定性，可以长期使用。主要应用于接近高温和火源的液压系统。

产品优势

- | 抗燃性能好，在其与火焰接触时形成一层阻燃蒸汽；
- | 高粘度指数，粘温性能好，能很好地维持液压系统的工作稳定性；
- | 抗磨性能好，完全满足液压系统对润滑的要求；
- | 优良的抗泡和空气释放性能；
- | 非常好的低温流动性；
- | 与金属及非金属材料有良好的相容性。

产品应用

应用于接近高温和火源的液压系统中，冶金行业的炼焦、炼铁、轧钢、铸管及金属合金的压铸等液压系统。如加热炉的调节液压系统、淬火作业中的热处理炉、干燥炉等。

产品标准

I ISO 6743/4 HFC;

I ISO 12922 HFC.

典型数据

HFC46	试验方法	单位	典型数据
外观	目测	-	红色透明液体
密度@15	ASTM D1298	kg/l	1.08
运动粘度@40	ASTM D445	cSt	46
运动粘度@100	8.5		
粘度指数	ASTM 2270	160	
倾点	ASTM D97		-45
PH值	ASTM D1172	9.0	

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。