

全合成抗燃液压油 HFD

产品名称	全合成抗燃液压油 HFD
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美全合成抗燃液压油HFD系列是性能卓越、环保型的全合成酯类抗燃液压油。有极佳的抗燃性能，优异的抗氧化性能，使用寿命长。主要应用于接近高温和火源的液压系统中，尤其是用于温度达120 的工作环境。

产品优势

- | 环保型，不含有害物质，可生物降解；
- | 抗燃性能佳，高闪点和高自燃点；
- | 极高的粘度指数，粘温性能好，能很好地维持液压系统的工作稳定性；
- | 优异的抗氧化性能，延长使用寿命；
- | 抗磨性能好，完全能满足液压系统对润滑的要求；
- | 优良的抗泡和空气释放性能；
- | 很好的低温流动性；
- | 与金属及非金属材料有良好的相容性。

产品应用

应用于接近高温和火源的液压系统中，冶金行业的炼焦、炼铁、轧钢、铸管及金属合金的压铸等液压系统，尤其适用于温度达120 的工作环境。

产品标准

I ISO 6743/4 HFDU;

I ISO 12922,15029-1;

I DMT (Germany).

典型数据

HFD系列

试验方法

单位

46

68

密度@15

ASTM D1298

kg/l

0.92

运动粘度@40

ASTM D445

cSt

46

68

运动粘度@100

9.2

13.1

粘度指数

ASTM 2270

-

188

197

闪点（开口）

ASTM D92

310

312

倾点

ASTM D97

-44

-35

自燃点

ASTM D2155

420

>420

抗泡性，步骤1

ASTM D892

ml

5/0

空气释放性

ASTM D3427

min

3

总酸值

ASTM D664

mgKOH/g

085

0.85

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。